


4極シリーズ

4P・3E・1600AF

B-1604F



型 式		B-1604F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4P・3E・1600A
電 気 方 式		3φ4W
基 準 温 度 (℃)		40
定 格	電 圧 (V)	AC 600
	電 流 (A)	●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600
	しゃ断電流 (A)	220V 150,000 / 125,000 460V 100,000 / 85,000 600V 80,000 / 70,000
	JEM JIS AC	
引 外 し 方 式		熱動可調整電磁
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)		200~270
ハンドルロック		施錠式
受 注 仕 様	▲ 補助スイッチS 電圧引外装置① 警報スイッチP 不足電圧引外装置④	
端 子 カ バ ー		な し
端 子 構 造		裏面バースタッド方式
重 量 (kg)		85
型 式 認 可 番 号		▽対象外
定 価 (円)		1,697,000

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
④50Hz, 60Hzをご指定ください。

