


FB-103



型 式		FB-103
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・100A
電 気 方 式		1φ3W, 3φ3W
定 格 電 圧 (V)	AC	550
	DC	250
定 格 電 流 (A)		◎60, ●75, ●100
耐 熱 定 格 電 流 (A)		42, 52.5, 70
定 格 し ゃ 断 電 流 (A)	AC	220V 10,000
		460V 5,000
		550V 2,500
	DC	250V 5,000
耐 熱 し ゃ 断 電 流 (A)	AC	220V 10,000
		460V 5,000
		550V 2,500
	DC	250V 5,000
端子ネジの締付トルク(kg・cm)		55~75
接続可能最大電線(mm ²)		50
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)		1.4
認 定 番 号		CB-70005
定 価 (円)		49,400

(注) ●印は受注品(納期2週間), ◎印は1~3ヶ月



3P•225AF

F-223

素子なし耐熱形配線用しゃ断器



型 式		F-223
極 数(P)・フレーム(A)		3P・225A
電 気 方 式		3φ3W
定 格 電 圧 (V)	AC	550
	DC	250
定 格 電 流 (A)		●225
耐 熱 定 格 電 流 (A)		157.5
バー端子への締付トルク (kg・cm)		200~270
接続可能最大電線 (mm ²)		125
端 子 構 造		バー端子方式
重 量 (kg)		3.1
認 定 番 号		KM-70005
定 価 (円)		93,700

(注) ●印は受注品(納期2週間)

