













受注仕様品

受注仕様品と受注品の違いはP121の注文方法を参照願います。

裏面形	 ● 丸スタッド  ● バースタッド	漏電しゃ断器を裏面配線 で使用する場合があります。				
埋込形	 フラッシュプレートを化粧板にして、しゃ断器を盤に埋込んで使用するものです。 塗装色は、マンセル7.5BG6/1.5 5分ツヤ出し。					
ハンドルロック	 ハンドルキャップ式 漏電しゃ断器のハンドルに、プラスチック製のカバーをかぶせて、手動によるハンドルの操作をロックします。  施錠式 漏電しゃ断器のハンドル部に、施錠棒を取り付けて、ハンドルの手動操作を施錠用南京錠で完全にロックします。					
端子カバー	 しゃ断器、端子の充電部分を覆う必要がある場合に使用します。 (別売器種は仕様一覧表を参照ください)					
外部操作ハンドル	 扉インターロック付  ハンドル 扉インターロック付	<table><tr><td>扉インターロック付</td><td>ハンドル 扉インターロック付</td></tr><tr><td>ヒンジ形扉に取付使用 するような場合、ON、 及びOFF、状態では 扉を開くことができない ようにしたインター ロック方式です。</td><td>扉インターロックの操 作ハンドルをON、 及びOFF、の状態 で施錠できる構造です。 施錠用南京錠は顧客に てご用意ください。</td></tr></table>	扉インターロック付	ハンドル 扉インターロック付	ヒンジ形扉に取付使用 するような場合、ON、 及びOFF、状態では 扉を開くことができない ようにしたインター ロック方式です。	扉インターロックの操 作ハンドルをON、 及びOFF、の状態 で施錠できる構造です。 施錠用南京錠は顧客に てご用意ください。
扉インターロック付	ハンドル 扉インターロック付					
ヒンジ形扉に取付使用 するような場合、ON、 及びOFF、状態では 扉を開くことができない ようにしたインター ロック方式です。	扉インターロックの操 作ハンドルをON、 及びOFF、の状態 で施錠できる構造です。 施錠用南京錠は顧客に てご用意ください。					
補助スイッチ	 	しゃ断器がOFFのときにはPL ₁ が点灯し、 ONのときにはPL ₂ が点灯してしゃ断器の状態 を表示します。				
警報スイッチ	 	しゃ断器がトリップしたとき（回路に事故が あったとき）のみ、PLを点灯、またはBZ を鳴らして事故の発生を表示します。				
特殊機能形	● 時延形(GBLタイプ) 主回路に用いて、分岐回路に設置した高速、高感度形ELCBとの漏電しゃ断時間協調が取れます。	● 万能形(GBAタイプ) 三相電路の保護器として最適で、反相、欠相、漏電、過負荷、短絡の保護機能を備えています。	● 積分形(GBIタイプ) 漏れ電流に対する作動範囲が広く、しかも反限時動作特性を持ったELCBで、感電防止用として最適です。			
	● 感度切替形 感度電流が3点切替でき、回路の設計変更に応じられます。 前面コントロール、ロック機構付。	● 電圧切替形 定格電圧が、200Vと415V切替できます。 自動切替式と、手動切替式があり、手動切替式は前面コントロール、ロック機構付。	● 感度・時間切替形 感度電流、動作時間が独立して3点切替でき、回路の設計変更に応じられます。 前面コントロール、ロック機構付。			