



仕様一覧表

GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形

OC付

過負荷・短絡保護兼用(配線用しや断器兼用)

モータ保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 1E, 30A	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	3P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	
電 気 方 式		1φ2W	1φ2W	1φ2W, 1φ3W	1φ3W	(1φ3W), 3φ3W	
定 格 電 圧 (V)		100V	100	100-100/200	100 / 200	(100/200), 200	
定 格 電 流 (A)		20, 30	15, 20, 30		30	1.3, 2.6, 4.2, 5.5 7.4, 10, 15, 20, 25, 30	
定格感度電流 (mA)		15, 30	15, 30		15, 30	30	
定格不動作電流 (mA)		7.5, 15	7.5, 15		7.5, 15	15	
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式							
型 式		GB-Z	GB-1E	GB-2C	GB-3・1C	GB-3MC	
詳 細 説 明 ペ ー ジ		136	137	138	139	140	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。		新製品 					
定 格 しや断電流 (A)	A C 110V	1,500	1,500				
	A C 110/220V		1,500		1,500		
	A C 220V					2,500	
	A C 415V						
 (mm)		A	35	70.2	90	70	
		B	70	70	70	140	
		C	42.5	42.5	42.5	52.5	
		D	57.5	57.5	57.5	68	
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式(当座金付)		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	
端 子 カ バ ー		○		○	○	○	
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形					
		埋 込 形					
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ					○
		警 報 ス イ ッ チ					
		ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式	○		○	
		ロ ッ ク	施錠式				○
	外部操作ハンドル						
	特 殊 機 能	感度切替形3点① 感度・時間切替形② 電圧切替形③ 時延形④					
最大接続可能電線(mm)		8		8	8	8	
重 量 (kg)		0.125		0.21	0.25	0.62	
一 梱 入 数		50		20	20	20	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動		電流動作形・熱動	電流動作形・熱動	電流動作形・完全電磁	
型 式 認 可 番 号		▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済	
定 価 (円)		4,930		5,280	5,630	8,190	10,050

[注] ① *印は受注品(納期2週間)。② *印は受注仕様品, 納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです)。③ 100/200V表示は単相3線式200V回路の使用を示します。④ 特殊周波数品も製作いたします, 別途ご相談ください。⑤ 特殊電圧品も製作いたします, 別途ご相談ください。⑥ (1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。⑦ 受注仕様品の仕様についてはP111~P114を参照してください。