


協約寸法品 JEM1292				モ ー タ 保 護 兼 用					
3P, 3E, 30A	2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 60A	3E, 3E, 60A	2P, 2E, 75A	3P, 3E, 75A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A
(1φ3W), 3φ3W	1φ2W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W
(100/200), 200	100—200	100—200	(100/200) 200, ●415	100—200	(100/200) 200, ●415	100—200	(100/200) 200, ●415	100—200	(100/200) 200, ●415
30	●15, 20, 30, 50	●15, ●20, 30, 40, 50	●15, ●20, ●30, ●40, 50, 60	15, 20, 30, 40, 50, 60	75	●30, ●50, ●60, 75, 100 (注)30A モータ保護特性なし	●30, 50, 60, 75, 100	30, 100	15, 50
15, 30	30	●15, 30	30	15, 30	30	30	30	30	30, 100
7.5, 15	15	7.5, 15	15	7.5, 15	15	15	15	15	15, 50
高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
				機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)
GB-33C	GB-52S	GB-52	GB-53	GB-62H	GB-63H	GB-72	GB-73	GB-102	GB-103
141	142	143		144, 145		146, 147		148, 149	
									
	5,000	2,500		2,500		5,000		(30A=5,000) 10,000	
	5,000								
2,500	2,500	2,500		2,500		5,000		(30A=5,000)7,500	
		1,500		2,500		2,500		5,000	
70	75	75		80		80		90	
140	95	150(165端子カバー付)		175(195端子カバー付)		175(195端子カバー付)		200(220端子カバー付)	
52.5	60	60		62		62		68	
68	77	82		87.5		87.5		90	
ソルダーレス端子方式	線押え方式	ソルダーレス端子方式		線押え方式		圧着端子方式		標準品 ●受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式	
○	○(別売)	○		○		○		○	
				○		○		○	
				○		○		○	
○		○		○		○		○	
		○		○		○		○	
○		○		○		○		○	
				○		○		○	
		D		D		D		D	
8	22	22		22		22		50	
0.54	0.5	0.7		0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.52
20	10	10		10		10		5	
電流動作形・熱動電磁	電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁	
▽取得済	▽取得済	▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済	
9,850	10,200	11,100	11,600	12,100	12,800	16,800	17,400	21,900	22,900

⑧ GB-102(103)型の30Aはモータ保護特性なし ⑨ 「定格電圧と使用可能電圧範囲」についてはP109を参照ください。