


モーター保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A	2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A	3P, 3E, 250A	3P, 3E, 400A
電 気 方 式	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	3φ3W	3φ3W
定 格 電 圧 (V)	100-200	(100/200) 200, ●415	100, 200	(100/200) 200, ●415	200, ●415	200, ●415
定 格 電 流 (A)	125		150, 175 200, 225	●125, 150, 175 200, 225	●150, ●175, ●200 ●225, 250	●250, 300, 400
定 格 感 度 電 流 (mA)	30	30, 100	30	30, 200	30, 200	30, 200
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	15	15, 50	20	20, 100	20, 100	20, 100
動 作 時 間 の 種 類 (秒)	高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)		機械式 (ボタン)		機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)
型 式	GB-122C	GB-123C	GB-222C	GB-223C	GB-253	GB-403C
詳 細 説 明 ペ ー ジ	150, 151		152, 153		154, 155	156, 157
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。    						検知器部が別置タイプのLGB-403C型も別途製作いたします。
	A C 110V		10,000 / 10,000		23,000 / 20,000	
	A C 110/220V					
	A C 220V		7,500 / 7,500		16,000 / 15,000	35,000 / 30,000
定 格 しゃ断電流 (A)	A C 415V		5,000 / 5,000		10,000 / 10,000	16,000 / 15,000
					16,000 / 15,000	16,000 / 15,000
	A		90		105	150
	B		200 (220端子カバー付)		265 (345端子カバー付)	336 (396端子カバー付)
	C		68		85	103
	D		90		110.5	145
端 子 構 造	標準品 ●受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式	バー端子方式
端 子 カ バ ー	○		○		○	○ (別売)
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形	○		○	○
		埋 込 形	○		○	○
		補 助 ス イ ッ チ	○		○	○
		警 報 ス イ ッ チ	○		○	○
	付 属 装 置	ハ ン ド ル	○		○	○
		ハ ン ド ル キャップ式	○		○	○
		ロ ッ ク	○		○	○
		施錠式	○		○	○
	外部操作ハンドル		○		○	○
特 殊 機 能	感度切替形3点④		○		○	○
	感度・時間切替形⑤		○		○	○
	電圧切替形⑥		○		○	○
	時間切替形3点⑦		○		○	○
最大接続可能電線(mm)	50		125		150	
重 量 (kg)	1.5	1.52	3.1	3.42	6.0	10.8
一 梱 入 数	5		1		1	1
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁
型 式 認 可 番 号	▽対象外		▽対象外		▽対象外	▽対象外
定 価 (円)	21,900	22,900	40,300	42,100	46,000	250A, 300A 82,800 400A 97,500

〔注〕 ①●印は受注品(納期2週間)、②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③100/200V表示は、単相3線式200V回路を示します。④特殊周波数品も製作いたします、別途ご相談ください。⑤特殊電圧品も製作いたします、別途ご相談ください。⑥(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
⑦受注仕様品の仕様については、P111~P114を参照してください。⑧定格しゃ断電流(非対称/対称)