

3 P, 3 E, 600 A	3 P, 3 E, 600 A	3 P, 3 E, 800 A	3 P, 3 E, 1000 A	3 P, 3 E, 1200 A	
3 φ 3 W	3φ 3W	3 φ 3 W	3 φ 3 W	3 φ 3 W	
200 / 415切替	200, 415	200, 415	200, 415	200, 415	
●500, ●600	●500, ●600	●800	●1,000	●1,200	
100/200/500切替	30, 200	200	200	200	
50/100/250	20, 100	100	100	100	
高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	
機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	
G B—603H	L G B—603H	L G B—803F	L G B—1003F	L G B—1203F	
158, 159	160, 161	162, 163	164, 165	166, 167	
40,000 / 35,000	50,000 / 42,000	100,000/85,000	100,000/85,000	100,000 / 85,000	
20,000 / 18,000	25,000 / 22,000	40,000 / 35,000	40,000 / 35,000	40,000 / 35,000	
210	210	210	210	210	
400(520バー端子含む)	274(394バー端子含む)	410(530バー端子含む)	410(530バー端子含む)	410(570バー端子含む)	
103	103	118	118	126	
141	141	180	180	188	
バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
○(別売)	○(別売)	○(別売)	○(別売)	○(別売)	
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	
D	A	A (2点切替)	A (2点切替)	A (2点切替)	
14	10.5	18	22	22	
1	1	1	1	1	
電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁	
▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
190,000	266,000	516,000	729,000	796,000	

⑨「定格電圧と使用可能電圧範囲」についてはP109を参照ください。