




**GTシリーズ**  
全器種衝撃波不動作形

OCなし  
漏電保護専用形

|                                                                                    |                                                                                   |         |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 極数(P)・フレーム(A)                                                                      | 2 P, 30 A                                                                         |         | 2 P, 30 A                                                                         |           | 3 P, 30 A                                                                          | 3 P, 30 A                                                                           |
| 電 気 方 式                                                                            | 1 φ 2 W                                                                           |         | 1 φ 2 W                                                                           |           | (1 φ 3 W), 3 φ 3 W                                                                 | (1 φ 3 W), 3 φ 3 W                                                                  |
| 定 格 電 圧 (V)                                                                        | 100—200V                                                                          |         | 100                                                                               | 100—200   | (100/200), 200                                                                     | (100 / 200), 200                                                                    |
| 定 格 電 流 (A)                                                                        | 30                                                                                |         | 30                                                                                |           | 30                                                                                 | 30                                                                                  |
| 定格感度電流 (mA)                                                                        | 15, 30                                                                            |         | 15, 30                                                                            |           | 15, 30                                                                             | ● 15, 30                                                                            |
| 定格不動作電流 (mA)                                                                       | 7.5, 15                                                                           |         | 7.5, 15                                                                           |           | 7.5, 15                                                                            | 7.5, 15                                                                             |
| 動作時間の種類 (秒)                                                                        | 高速形(0.1以内)                                                                        |         | 高速形(0.1以内)                                                                        |           | 高速形(0.1以内)                                                                         | 高速形(0.1以内)                                                                          |
| 定格短時間電流 (A)                                                                        | 1,500                                                                             |         | 1,500                                                                             |           | 1,500                                                                              | 1,500                                                                               |
| 型 式                                                                                | G T — Z                                                                           |         | G T — 1 C                                                                         | G T — 2 C | G T — 3 1 C                                                                        | G T — 3                                                                             |
| 詳 細 説 明 ペ ー ジ                                                                      | 174                                                                               |         | 175                                                                               |           | 176                                                                                | 177                                                                                 |
| ▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。                                                       |  |         |  |           |  |  |
|  | A                                                                                 | 35      | 70.2                                                                              |           | 90                                                                                 | 62                                                                                  |
|                                                                                    | B                                                                                 | 70      | 70                                                                                |           | 70                                                                                 | 135                                                                                 |
|                                                                                    | C                                                                                 | 42.5    | 42.5                                                                              |           | 42.5                                                                               | 56                                                                                  |
|                                                                                    | D                                                                                 | 57.5    | 57.5                                                                              |           | 57.5                                                                               | 70                                                                                  |
| 端 子 構 造                                                                            | ソルダーレス端子方式(当座金付)                                                                  |         | ソルダーレス端子方式                                                                        |           | ソルダーレス端子方式                                                                         | ソルダーレス端子方式                                                                          |
| 端 子 カ バ ー                                                                          | ○                                                                                 |         | ○                                                                                 |           | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
| 受注仕様                                                                               | 接続方式                                                                              | 裏 面 形   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                   | 埋 込 形   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                    | 付属装置                                                                              | 補助スイッチ  |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                   | 警報スイッチ  |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                   | ハンドルロック | ハンドルキャップ式                                                                         | ○         | ○                                                                                  | ○                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                   | 施錠式     |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |
| 最大接続可能電線(mm)                                                                       | 8                                                                                 |         | 8                                                                                 |           | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
| 重 量 (kg)                                                                           | 0.12                                                                              |         | 0.21                                                                              |           | 0.25                                                                               | 0.55                                                                                |
| 一 梱 入 数                                                                            | 50                                                                                |         | 20                                                                                |           | 20                                                                                 | 20                                                                                  |
| 漏 電 検 出 方 式                                                                        | 電流動作形                                                                             |         | 電流動作形                                                                             |           | 電流動作形                                                                              | 電流動作形                                                                               |
| 型 式 認 可 番 号                                                                        | ▽取得済                                                                              |         | ▽取得済                                                                              |           | ▽取得済                                                                               | ▽取得済                                                                                |
| 定 価 (円)                                                                            | 4,130                                                                             |         | 4,220                                                                             | 4,400     | 6,690                                                                              | 6,690                                                                               |

[注] ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。②●印は受注品(納期2週間)。③▲印は受注仕様品、納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです)。④「定格電圧と使用可能電圧範囲」についてはP.109を参照ください。