



ボックス入シリーズ
防じん・防滴用

■ポータブル形

■鉄製ボックス入

用 途	単 相 用 携 帯 形				三 相 用 携 帯 形	単相用・三相用防じんボックス形
	過負荷・短絡保護兼用(OC付)				過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
	屋 内 専 用		屋 外 兼 用		屋 外 兼 用	屋 内 専 用
内装漏電しゃ断器	GB-1E	GB-2C	GB-1E	GB-2C	GB-63H	GB-63H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	3P, 3E, 60A	3P, 3E, 60A
電 気 方 式						(1φ3W), 3φ3W
定 格 電 圧 (V)	100	100-100/200	100	100-100/200	200	(100/200), 200
定 格 電 流 (A)	15		15		30	●15, ●30, 50, 60
定格感度電流 (mA)	15		15		30	30
定格不動作電流 (mA)	7.5		7.5		15	15
動作時間の種類 (秒)	高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流 (A)	1,500		1,500		2,500	2,500
型 式	GB-P32-1	GB-P32-2	GB-P32W-1	GB-P32W-2	GB-P63W	GB-D63
詳 細 説 明 ペ ー ジ	181		182		183	184
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。						
電源側差込ゴムプラグ	2P 接地極付標準品		2P 接地極付標準品		3P 接地極付標準品	
	125V 15A	250V 15A	125V 15A	250V 15A	250V 30A	
負 荷 側 コ ン セ ン ト	同上 4ヶ付	同上 4ヶ付	同上 2ヶ付	同上 2ヶ付	3P 接地極付標準品 250V 20A 2ヶ付	
キャプタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 1.5m付		2mm ² , 3芯, 2種, 2m付		5.5mm ² , 4芯, 2種, 2m付	
塗 装 色	マ ン セ ル 7.5B G 4/1.5					
重 量 (kg)	2.9		4.2		6.0	2.6
備 考	防滴装置なし 防じんのみ		防じん, 防滴プレート付 防錆処理塗装			外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式
一 梱 入 数	1		1		1	1
定 価 (円)	16,800		22,500		33,100	21,000

[注] ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能 ②※印は受注品(納期2週間)