



特殊機能シリーズ
全器種衝撃波不動作形


●●付

積分形, 反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護兼用形 (配線用しゃ断器兼用)

■積分形

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P, 3E, 225A								
電気方式	(1φ3W), 3φ3W								
定格電圧(V)	200								
定格電流(A)	●125, ●150, ●175 ●200, ●225								
定格感度電流(mA)									
定格不動作電流(mA)									
動作時間の種類(秒)									
積分機能	$U = \int_0^T I^2 dt$								
同上動作領域(mA)	10~100								
電撃危険相当値	$0.0025A^2 \cdot sec$								
高速しゃ断領域(mA)	150以上								
高速しゃ断時間(ms)	50以下								
定格しゃ断電流(A) AC220V	16,000 / 15,000								
漏電表示方式	機械式(ボタン)								
型式	GBI-223C								
▶外観写真は, 器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。									
	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>105</td></tr> <tr><td>B</td><td>265(345端子カバー付)</td></tr> <tr><td>C</td><td>85</td></tr> <tr><td>D</td><td>110.5</td></tr> </table>	A	105	B	265(345端子カバー付)	C	85	D	110.5
A	105								
B	265(345端子カバー付)								
C	85								
D	110.5								
端子構造	圧着端子方式								
端子カバー	付属								
最大接続可能電線(mm)	125								
重量(kg)	4.0								
一梱入数	1								
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁								
型式認可番号	▽対象外								
定価(円)	別途ご相談ください								

■反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護兼用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 225 A	3 P, 3 E, 400 A	
電 気 方 式		3φ3W	3φ3W	
定 格 電 圧 (V)		200	200	
定 格 電 流 (A)		●225	●300, ●400	
定 格 感 度 電 流 (mA)		30, 200	30, 200	
定 格 不 動 作 電 流 (mA)		20, 100	20, 100	
動 作 時 間 の 種 類 (秒)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	
欠相保護 (電圧不平衡)		定格電圧の+15%, -20%		
反 相 保 護		1 秒以内		
定格しゃ断電流(A)	A C220 V	16, 000 / 15, 000	35, 000 / 30, 000	
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	
型 式		G B A —223 C	G B A —403 C	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				
		A	105	150
		B	265(345端子カバー付)	336(526端子カバー付)
		C	85	103
		D	110.5	145
端 子 構 造		圧着端子方式	バー端子方式	
端 子 カ バ ー		付属	別売	
最大接続可能電線 (mm ²)		125		
重 量 (kg)		5.0	12.0	
一 梱 入 数		1	1	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	▽対象外	
定 価 (円)		別途ご相談ください		

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能 ③定格しゃ断電流(非対称/対称) ④「定格電圧と使用可能電圧範囲」については、P109を参照ください。