


しゃ断警報ブザ内装の過負荷・短絡・漏電保護兼用形 (配線用しゃ断器兼用)

		モーター保護兼用		
極数(P)素子数(E)・フレーム(A)	3P, 3E, 60A	3P, 3E, 60A		
電気方式	(1φ3W), 3φ3W	(1φ3W), 3φ3W		
定格電圧 (V)	(100 / 200), 200	(100 / 200), 200		
定格電流 (A)	● 15, ● 20, ● 30 ● 40, ● 50, ● 60	● 75		
定格感度電流 (mA)	15, 30	30		
定格不動作電流 (mA)	7.5, 15	15		
動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)		
漏電表示方式	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)		
型式	GB-63A	GB-73A		
詳細説明ページ	外形寸法はP145を参照ください	外形寸法はP147を参照ください		
▶ 外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。				 ON TRIP(警報発生) OFF(警報停止)
定 格 しゃ断電流 (A)	AC110V			
	AC110/220V			
	AC220V	2,500	5,000	
	AC415V			
 A B C D (mm)	A	80	80	
	B	175(195端子カバー付)	175(195端子カバー付)	
	C	62	62	
	D	87.5	87.5	
端子構造	線押え方式	圧着端子方式		
端子カバー	○	○		
受注仕様	接続方式	裏面形	○	○
	埋込形			
	付 属	補助スイッチ	○	○
	装 置	警報スイッチ		
	仕 様	ハンドル ロック	ハンドル キャップ式 施錠式	
	特殊機能	外部操作ハンドル	○	○
最大接続可能電線 (mm)		22	22	
重 量 (kg)		1.2	1.4	
一 梱 入 数		10	10	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁	
型式認可番号		▽取得済	▽取得済	
定 価 (円)		15,900	20,500	

[注] ① ●印は受注品(納期2週間), ▲印は受注仕様品(納期3週間)です。②100/200V表示は, 単相3線式200V回路を示します。③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。
④ 定格しゃ断電流(非対称/対称)