



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

2P・2E・30AF・OC付

GB-2C



型 式		GB-2C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2 P, 2 E, 30A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用 (OC付)	
電 気 方 式		1φ2W, 1φ3W	
定	電 圧 (V)		100—100/200
	電 流 (A)		15, 20, 30
	感 度 電 流 (mA)		15, 30
	不動作電流 (mA)		7.5, 15
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	1,500
		AC 110/220V	1,500
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)
		20A	(φ2.0)
		30A	5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20
●受注仕様	ハンドルロック		 ハンドル キャップ式 ¥120
端 子 カ バ ー			付属
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)			0.21
型 式 認 可 番 号			▽取得済
漏 電 検 出 方 式			電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動
定 価 (円)			5,630

(注) ●印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造

