



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用

3P・3E・30AF・OC付

GB-3MC



漏電
し
や
断
器

型 式			GB-3 MC			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3 P, 3 E, 30A			
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)			
電 気 方 式			(1φ3W), 3φ3W			
定 格	電 圧 (V)		(100/200), 200			
	電 流 (A)		1, 3, 2, 6, 4, 2, 5, 5, 7, 4 10, 15, 20, 25, 30			
	感 度 電 流 (mA)		30			
	不動作電流 (mA)		15			
格	しゃ断電流(A)	AC220V	2,500			
	動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15~20			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	1.3 A ~ 15 A	(φ1.6)			
		20 A 25 A	(φ2.0)			
		30 A	5.5			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤					
						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	200V	3	1.3~30A	15, 50mA	0.1秒以内
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				0.62		
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
漏 電 検 出 方 式				電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式				完全電磁		
定 価 (円)				10,050		

(注) ①▲印は受注仕様品(納期3週間)
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造

