


防じん用鉄製ボックス

GB-D63



漏電
し
や
断
器

型 式	GB-D63
用 途	屋内専用防じんボックス形 外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式
ボ ッ ク ス の 材 質	鉄製
内 装	
型 式	GB-63H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P , 3 E , 60 A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モーク保護兼用(OC付)
電 気 方 式	(1 ϕ 3W), 3 ϕ 3W
定 格 電 圧 (V)	(100/200), 200
定 格 電 流 (A)	●15, ●30, 50, 60
定 格 感 度 電 流 (mA)	30
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	15
定 格 し や 断 電 流 (A)	AC220V 2,500
動 作 時 間 の 種 類 (秒)	高速形 (0.1以内)
漏 電 検 出 方 式・過 電 流 引 外 し 方 式	電 流 動 作 形・熱 動 電 磁
塗 装 色	マンセル7.5BG 4/1.5
重 量 (kg)	2.6
定 価 (円)	21,000

(注)①●印は受注品(納期2週間)

②(1 ϕ 3W)は単相3線式回路に使用可能

