





安全ブレーカ・配線用しゃ断器(2P)

汎用シリーズ

受注区分	品名	極数・素子・容量			標準価格 (円)	電圧(V)	フレーム	定格しゃ断電流	一相 入数	
○	JB-1Q 安全ブレーカ	2P1E 2A			1,760	110 (DC=100V)	30AF	AC 110V 1,000A DC 100V 300A	100	
○		2P1E 3A								
○		2P1E 5A								
○		2P1E 6A			910					
○		2P1E 10A								
○		2P1E 15A								
○		2P1E 20A			880					
○		2P1E 30A								
○	JB-1F 安全ブレーカ	2P1E 6A			970	110 (DC=100V)	30AF	AC 110V 1,500A DC 100V 300A	50	
○		2P1E 10A								
○		2P1E 15A			910					
○		2P1E 20A								
○		2P1E 30A								
○		JB-32Q 安全ブレーカ	2P2E 6A							
○	2P2E 10A									
○	2P2E 15A				1,250					
○	2P2E 20A									
○	2P2E 30A					1,300				
○	JB-32F 安全ブレーカ	2P2E 6A			1,340	110/220 (DC=100V)	30AF	AC 110V/220V 1,500A DC 100V 300A	50	
○		2P2E 10A								
○		2P2E 15A			1,310					
○		2P2E 20A								
○		2P2E 30A								
○	JB-32K 安全ブレーカ	2P2E 6A			1,540	110/220 (DC=100V)	30AF	AC 110/220V 1,500A DC 100V 300A	50	
○		2P2E 10A								
○		2P2E 15A			1,490					
○		2P2E 20A								
○		2P2E 30A								
●	JB-32P	2P2E 10A			3,180	250 (DC=100V)	30AF	AC 125V 5,000A AC 250V 2,500A DC 100V 700A	50	
●		2P2E 15A								
●		2P2E 20A								
●		2P2E 30A								
○	JB-32H	2P2E 10A			2,560	250 (DC=100V)	30AF	AC 125V 5,000A AC 250V 2,500A DC 100V 700A	50	
○		2P2E 15A								
○		2P2E 20A								
○		2P2E 30A								

寸法図号

P23
1P23
2P23
1P23
2P23
3P23
4P23
4

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間) ④ 110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。 ⑤ DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。