



配線用しゃ断器 (2P)

高しゃ断容量シリーズ

受注区分	品名	極数・素子・容量			標準価格 (円)	電圧 (V)	フレーム	定格しゃ断電流	一梱入数	
●	B-32F	2P2E 5A			5,900	600 (DC=250V) ※	30 AF	AC 220V 5,000A AC 460V 2,500A AC 600V 1,500A DC 125V 5,000A DC 250V 2,500A	1	
●		2P2E 10A								
●		2P2E 15A								
●		2P2E 20A								
●		2P2E 30A								
●	B-52F	2P2E 10A			10,600	600 (DC=250V) ※	50 AF	AC 220V 10,000A AC 460V 7,500A AC 600V 2,500A DC 125V 7,500A DC 250V 5,000A	1	
●		2P2E 15A								
●		2P2E 20A								
●		2P2E 30A								
●		2P2E 50A								
●	B-52FK	2P2E 10A			27,200	600	50 AF	AC 220V 100/85 KA AC 460V 35/30 KA AC 600V 10/10 KA	1	
●		2P2E 15A								
●		2P2E 20A								
●		2P2E 30A								
●		2P2E 50A								
●	B-102F	2P2E 15A			31,500	600 (DC=250V)	100 AF	AC 220V 40,000/35,000 A AC 460V 20,000/18,000 A AC 600V 10,000/10,000 A DC 125V 15,000A DC 250V 10,000A	1	
●		2P2E 20A								
●		2P2E 30A								
●		2P2E 50A								
●		2P2E 60A								
●		2P2E 75A								
●		2P2E 100A								
●	B-222F	2P2E 125A			56,700	600 (DC=250V) ※	225 AF	AC 220 V 100/85 KA AC 460V 30/25 KA AC 600V 20/18 KA DC 125 V 25 KA DC 250 V 25 KA	1	
●		2P2E 150A								
●		2P2E 200A								
●		2P2E 225A								
●	B-402F	2P2E 300A			127,000	600 (DC=250V)	400 AF	AC 220V 100/85 KA AC 460V 40/35 KA AC 600V 25/22 KA DC 125V 40 KA DC 250V 40 KA	1	
●		2P2E 400A								
◎	B-602F	2P2E 500A			249,000	600 (DC=250V)	600 AF	AC 220V 100/85 KA AC 460V 40/35 KA AC 600V 25/22 KA DC 125V 40 KA DC 250V 40 KA	1	
◎		2P2E 600A								
◎	B-802F	2P2E 800A			399,000	600 (DC=250V)	800 AF	AC 220V 100/85 KA AC 460V 40/35 KA AC 600V 20/18 KA DC 125V 40 KA DC 250V 40 KA	1	

寸法図
番号P28
17P28
18P29
19P29
20P30
22P31
23P31
24P32
25

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ◎受注品(納期1~3ヶ月間) ④ 定格しゃ断電流<非対称/対称> ⑤ ※=DC用の場合は必ず指
示して下さい。 ⑥ DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。