



配線用しゃ断器 (2P)

高しゃ断容量シリーズ

受注区分	品名	極数・素子・容量	標準価格 (円)	電圧 (V)	フレーム	定格しゃ断電流	一梱入数	寸法図番号
●	B-1002F	2P2E1,000A	587,000	600 (DC=250V)	1,000AF	AC 220V 100/85KA AC 460V 40/35KA AC 600V 20/18KA DC 125V 40KA DC 250V 40KA	1	P32 26
●	B-1202F	2P2E1,200A	663,000	600 (DC=250V)	1,200AF	AC 220V 100/85KA AC 460V 40/35KA AC 600V 20/18KA DC 125V 40KA DC 250V 40KA	1	P33 27


注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間) ④ 定格しゃ断電流<非対称/対称> ⑤ DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います ⑥1402F~2002Fは別途ご相談下さい。

JB-32P用附属部品 (別売品)

受注区分	品名	標準価格 (円)	備考
●	A	90	R(L ₁)相またはT(L ₂)相より片方への分岐用 (L_1) (N) (L₂) R S T └─┬─┬─┘ └─┬─┬─┘ └─┬─┬─┘ 
●	接触板 B	130	S(N)相より両側への分岐用 (L_1) (N) (L₂) R S T └─┬─┬─┘ └─┬─┬─┘ └─┬─┬─┘ 
●	C	180	R(L ₁)相またはT(L ₂)相より両側への分岐用 (L_1) (N) (L₂) R S T └─┬─┬─┘ └─┬─┬─┘ └─┬─┬─┘ 
●	取付台 2ヶ用	720	JB-32P型 2台取付用 

注 ① ●受注品(納期2~3週間) ② 接触板(C)を使用の場合は、必ず絶縁板をご使用下さい。

ハンドルキャップ

受注区分	品名	標準価格 (円)	備考
△	ハンドルキャップ	120	JB-1Q, JB-32Qのハンドルに、プラスチック製のカバーをかぶせて、手動によるハンドルの操作をロックします。 

注 ① △受注仕様品(本社在庫)