








配線用しゃ断器 (1P・2P・3P) (互換性形)

電灯・分電盤用シリーズ

受注区分	品名	極数・表示容量			標準価格 (円)	電圧(V)	フレーム	定格しゃ断電流	一組入数		寸法図 番 号
●	SE-51	1P1E 10A			1,750	265 (DC=110V)	50AF	AC 110V 5,000A AC 265V 2,500A DC 110V 1,000A	50		P40 43
○		1P1E 15A									
○		1P1E 20A									
○		1P1E 30A									
●		1P1E 40A									
○		1P1E 50A									
●	SE-52	2P2E 10A			3,500	110/220 ・ 265 (DC=110V)	50AF	AC 110/220V 5,000A AC 265V 2,500A DC 110V 5,000A	25		P40 43
○		2P2E 15A									
○		2P2E 20A									
○		2P2E 30A									
●		2P2E 40A									
○		2P2E 50A									
○	SE-53	3P3E 15A			7,940	110/220 ・ 220	50AF	AC 110/220V 5,000A AC 220V 2,500A	10		P40 43
○		3P3E 20A									
○		3P3E 30A									
●		3P3E 40A									
○		3P3E 50A									
○	SE-102	2P2E 60A			8,700	110/220 ・ 265 (DC=110V)	100AF	AC 110/220V 5,000A AC 220V 2,500A DC 110V 5,000A	25		P41 44
○		2P2E 75A									
○		2P2E 100A									
○	SE-103	3P3E 60A			13,250	110/220 ・ 220	100AF	AC 110/220V 5,000A AC 220V 2,500A	10		P41 44
○		3P3E 75A									
○		3P3E 100A									

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間) ④ 定格しゃ断電流<非対称/対称> ⑤ 110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。 ⑥ DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。

SE形附属部品 (別売品)

受注区分	品名			標準価格(円)	備考	
○	ハンドルキャップ			120	SE-51、SE-52、SE-53、SE-102、SE-103のハンドルに、プラスチック製のカバーをかぶせて、手動によるハンドルの操作をロックします。	
○	取付台			1,500	32連 1組	