




漏電しゃ断器 (2P)


OC付 過負荷・短絡保護兼用

GBシリーズ

受注 区分	品 名	極数・素子・ 容 量			標準価格 (円)	感度電流 (mA)	電圧(V)	フレーム	定格しゃ断電流	一相 入数		寸法図 番 号
●	GB-62H	2P2E 15A			12,100	30	100-200	60 AF	AC110V 2,500 A AC220V 2,500 A	10		P58 7
●		2P2E 20A										
●		2P2E 30A										
●		2P2E 40A										
○		2P2E 50A										
○		2P2E 60A				15・30						
○	GB-72	2P2E 75A			16,800	15 ・ 30	100-200	75 AF	AC110V 5,000 A AC220V 5,000 A	10		P58 7
○	GB-102	2P2E 60A			21,900	30	100-200	100 AF	AC110V 10,000 A AC220V 7,500 A	5		P58 8
○		2P2E 75A										
○		2P2E 100A										
○	GB-122C	2P2E 125A			21,900	30 ・ 50/100/200 切 替	100-200	125 AF	AC110V 10,000/10,000 A AC220V 7,500/7,500 A	5		P58 8
○	GB-222C	2P2E 150A			40,300	30 ・ 50/100/200 切 替	100 ・ 200	225 AF	AC110V 23,000/20,000 A AC220V 16,000/15,000 A	1		P59 9
○		2P2E 175A										
○		2P2E 200A										
○		2P2E 225A										

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月) ④ 定格しゃ断電流<非対称/対称>

ハンドルキャップ

受注区分	品名			標準価格 (円)	備考	
Ⓐ	ハンドルキャップ			120	GT-2C, GT-31C, GT-3, GB-1E, GB-2C, GB-3・1C, のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせて、手動によるハンドルの操作をロックします。	

注 ① Ⓐ受注仕様品(本社在庫)