



漏電しゃ断器 (3P)

OC付 過負荷・短絡保護兼用

GBシリーズ

受注区分	品名	極数・素子容量			標準価格(円)	感度電流(mA)	電圧(V)	フレーム	定格しゃ断電流	一梱入数	寸法図番
○	GB-223C	3P3E 150A			42,100	30 ・ 50/100/200 切替	(100/200) 200 ・ ●415	225AF	AC 220V 16,000/15,000A AC 415V 10,000/10,000A	1	
○		3P3E 175A									
○		3P3E 200A									
○		3P3E 225A									
○	GB-253	3P3E 250A			46,000	30 ・ 100/200/500 切替	200 ・ ●415	250AF	AC 220V 35,000/30,000A AC 415V 16,000/15,000A	1	
○		3P3E 300A									
○	GB-403C	3P3E 300A			82,800	30 ・ 100/200/500 切替	200 ・ ●415	400AF	AC 220V 35,000/30,000A AC 415V 16,000/15,000A	1	
○		3P3E 400A			97,500						
●	GB-603H	3P3E 500A			190,000	100/200/500 切替	200/415 切替	600AF	AC 220V 40,000/35,000A AC 415V 20,000/18,000A	1	
●		3P3E 600A									
●	LGB-603H	3P3E 500A			266,000	30 ・ 200	200 ・ 415	600AF	AC 220V 50,000/42,000A AC 415V 25,000/22,000A	1	
●		3P3E 600A									
●	LGB-803F	3P3E 800A			516,000	200	200 ・ 415	800AF	AC 220V 100/85KA AC 415V 40/35KA	1	
●	LGB-1003F	3P3E 1,000A			729,000	200	200 ・ 415	1,000AF	AC 220V 100/85KA AC 415V 40/35KA	1	
●	LGB-1203F	3P3E 1,200F			796,000	200	200 ・ 415	1,200AF	AC 220V 100/85KA AC 415V 40/35KA	1	

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月) ④ 定格しゃ断電流<非対称/対称> ⑤ 100/200V表示は単相3線式回路での200V使用を示します。