




停電・反相・欠相警報器〈三相用〉




警報器

受注 区分	品 名			標準価格 (円)	定 格 仕 様	一梱 入数		寸法図 番 号		
○	SOR-1A			18,500	定 格 電 圧	AC200V 3相	1		P73 5	
					周 波 数	50Hzまたは60Hz専用				
					消 費 電 力	200V 0.8W以下				
					動 作 時 間	欠 相				0.3秒以内
						反 相				0.3秒以内
						停 電				0.4秒以内
○	SOR-2			18,500	欠 相 保 護	電圧不平衡率 AC 3相200V $+15\%$ -20% 以上	1		P73 6	
					内 装 電 池	ラジオ用9V角形乾電池 警報時一連続10時間 断続30時間使用可能				
					外部操作用接点	AC100V 0.3A				
○	電子ブザ			2,780	SOR-1A, SOR-2は、電子ブザを3個まで並列 接続できますので、必要の場合は、電子ブザの みご注文ください。		1		P73 7	

注 ① ○標準品

停電警報器〈単相用〉

警報器

受注 区分	品 名			標準価格 (円)	定 格 仕 様		一梱 入数		
○	S-1			12,700	定 格 電 圧		1		P73 5
					周 波 数				
					消 費 電 力				
					動 作 時 間	停 電			
○	S-2			12,700	使 用 可 能 電 圧 範 囲		1		P73 6
					内 装 電 池				
					外部操作用接点				
○	電子ブザ			2,780	S-1, S-2は、電子ブザを3個まで並列接続できますので、必要場合は電子ブザのみご注文ください。		1		P73 7

注 ① ○標準品