




一級漏電火災警報器（受信機と零相変流器組合せ価格）


警報器

受注区分	品名	電流	標準価格(円)	定 格 仕 様	一梱入数	寸法図号
○	EF-2	100 A	18,900	型式承認番号 漏受第53~4~1号	1	
○		250 A	22,350	電 源 電 圧 AC100/200V 50/60Hz		
○		400 A	26,250	公称作動電流値 50~200mA (接続板で切替)		
○		600 A	39,700	消 費 電 力 常時4VA 動作時6VA		
○				ブ ザ 音 圧 70dB以上		
○	EF-4	分割形 100 A	31,650	復 帰 方 式 自動復帰	1	
○		100 A	22,350	外 付 ブ ザ 増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用		
○		250 A	25,800	無 電 圧 接 点 AC100V 1.2A AC200V 0.8A(抵抗負荷)		
○		400 A	29,700	重 量 600 g		
○		600 A	43,150	型式承認番号 漏受第53~3~2号 漏受第53~3~3号		
○	EF-K	100 A	35,800	電 源 電 圧 AC100/200V 50/60Hz	1	
○		250 A	39,250	公称作動電流値 100-200-400-800mA(スイッチで切替)		
○		400 A	43,150	消 費 電 力 常時4VA 動作時9VA		
○		600 A	56,600	ブ ザ 音 圧 70dB以上		
○				復 帰 方 式 自動復帰		

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間)


集合型漏電火災警報器

警報器

受注区分	品名	標準価格(円)	定 格 仕 様	一梱入数	寸法図号
●	EF-MD (10回路の価格)	漏電レベル表示付	型式承認番号 漏受第56~4号	1	
		漏電レベル表示なし	電 源 電 圧 AC100/200V 50/60Hz		
	EF-MD各部 単体価格	電源部	公称作動電流値 50-100-200-400-800mA(ネジ差換で切替)		
		受信ユニット レベル表示付	消 費 電 力 10回路使用時常時17VA 動作時30VA		
		受信ユニット レベル表示なし	ブ ザ 音 圧 70dB以上		
			復 帰 方 式 手動復帰		
			外 付 ブ ザ 増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用		
			無 電 圧 接 点 各回路AC100V 0.5A共用AC240V 3A(抵抗負荷)		
			重 量 10回路のとき 7.5kg		

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間)

漏電火災警報器用変流器

受注区分	品名	容量	標準価格(円)	内径(mm)	防水性能	一梱入数	寸法図号
●	B-30	100 A	9,200	30	防水形	1	
●	B-40	250 A	12,650	40	防水形	1	
●	S-55	400 A	16,550	55	防水性能なし	1	
●	S-68	600 A	30,000	68	防水性能なし	1	
●	N-30(分割形)	100 A	18,500	30	防水性能なし	1	

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間)