




漏電検知器

検知器

受注区分	品名	電流	標準価格(円)	定格仕様	一梱入数	寸法図番号
○	SG-A1	100 A	19,400	定格感度電流(mA) 30(標準)	1	P74 18
○		250 A	20,600	周波数(Hz) 50・60共用		
○		400 A	24,500	定格電圧(V) 100,200,415		
○		600 A	37,950	動作時間(秒) 0.1以内		
●		1,000 A 1,200 A	71,150	漏電表示方式 機械式(動作表示器)		
●				リセット方式 動作表示器を押す		
○	SG-A2	100 A	20,250	定格感度電流(mA) 100-200-500 3点切替	1	P74 18
○		250 A	21,450	周波数(Hz) 50・60共用		
○		400 A	25,350	定格電圧(V) 100,200,415		
○		600 A	38,800	動作時間(秒) 0.1以内		
●		1,000 A 1,200 A	72,000	漏電表示方式 機械式(動作表示器)		
●				リセット方式 動作表示器を押す		
○	SG-A3	100 A	20,650	定格感度電流(mA) 30(標準)	1	P74 18
○		250 A	21,850	周波数(Hz) 50・60共用		
○		400 A	25,750	定格電圧(V) 100,200		
○		600 A	39,200	動作時間(秒) 0.1以内		
●		1,000 A 1,200 A	72,400	漏電表示方式 なし		
●				リセット方式 復帰ボタンを押す, 又は制御電源を1度OFFにする		
				補助接点容量 AC200V 5A (COS φ=1) AC200V 2A (COS φ=0.4)		

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ●受注品(納期1~3ヶ月間)

漏電検知器用変流器

受注区分	品名	容量(A)	標準価格(円)	変流器	変流器	変流器	寸法図番号
○	S-30	100	11,450				P74 10
○	S-40	250	12,650	S-30	S-40	S-55	12
○	S-55	400	16,550				14
○	S-68	600	30,000	S-68	S-130		15
●	S-130	1,000 1,200	63,200				16

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間)