






主幹漏電しゃ断器(OC付)+附属機器取付スペース


単相3線式

全電力管内向


結線は100V

受注 区分	主 幹	品 名	分 岐 回路数	予 備 回路数			標準価格 (円)	分岐2P20A		一梱 入数		
								1E110V	2E110/220V			
○	3P30A (OC付)	㊦ A4Y-G3SP	露出	4	2		25,600	3	1	1	主幹30Aは中国・四国・関西各電力管内向	
		埋込				26,500						
●外形寸法 タテ325(355)×ヨコ455(485)×フカサ101(107)mm 盤定格30A												
												A4Y-G3SP
○	3P50A (OC付)	㊦ A6-G3SP	露出	6	0		32,800	4	2	1		
		埋込				33,700						
●3P60Aも別途ご相談下さい。 ●外形寸法 タテ325(355)×ヨコ455(485)×フカサ101(107)mm 盤定格60A												
												A6-G3SP
○	3P50A 60A (OC付)	㊦ A8Y-G3SP	露出	8	2		40,700	6	2	1		
		埋込				41,600						
○		㊦ A10-G3SP	露出	10	0		42,500	8	2			
		埋込				43,400						
●外形寸法 タテ325(355)×ヨコ455(485)×フカサ101(107)mm 盤定格60A												
												A10-G3SP


主幹30Aは中国・四国・関西各電力管内向



A4Y-G3SP



A6-G3SP



A10-G3SP

寸法図
番号

P110
49

P110
49

P110
50


注 ① ○標準品 ② ()内の数字は埋込形の寸法です。

リミッタースペース+附属機器取付スペース

単相3線式


北海道・東北・東京
中部・北部・九州
各電力管内向

○	Lスペース付	A4Y-L3SP	露出	4	2		15,900	3	1	1
			埋込				16,800			
○		A6-L3SP	露出	6	0		17,600	4	2	
			埋込				18,500			
●外形寸法 タテ325(355)×ヨコ455(485)×フカサ101(107)mm 盤定格30 A										




A6-L3SP

○	Lスペース付	A8Y-L3SP	露出	8	2		26,900	6	2	1
			埋込				27,800			
○		A10-L3SP	露出	10	0		28,700	8	2	
			埋込				29,600			
●外形寸法 タテ325(355)×ヨコ525(555)×フカサ101(107)mm 盤定格30 A										



A10-L3SP

A6-L3SP



A10-L3SP

P110
49

P110
50

注 ① ○標準品 ② ㊦住宅用分電盤規格適合品(認定マーク付) ③ ()内の数字は埋込形の寸法です。