




## 主幹漏電しゃ断器 (OC付)

### 単相3線式

中国・四国・関西  
各電力管内向


結線は100V

| 受注<br>区分                                       | 主 幹            | 品 名     | 分 岐<br>回路数 | 予 備<br>回路数 |   |  | 標準価格<br>(円) | 分岐2P20A |            | 一捆<br>入数 |
|------------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|---|--|-------------|---------|------------|----------|
|                                                |                |         |            |            |   |  |             | 1E110V  | 2E110/220V |          |
| ○                                              | 3P30A<br>(OC付) | ㊦ K4-G3 | 露出<br>埋込   | 4          | 0 |  | 14,650      | 3       | 1          | 5        |
|                                                |                |         |            |            |   |  |             |         |            |          |
|                                                |                |         |            |            |   |  |             |         |            |          |
| ●外形寸法 タテ199(225)×ヨコ289(335)×フカサ54(55)mm 盤定格30A |                |         |            |            |   |  |             |         |            |          |




K4-G3

|                                                |                |        |          |   |   |  |        |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---|---|--|--------|---|---|---|
| ○                                              | 3P30A<br>(OC付) | K6Y-G3 | 露出<br>埋込 | 6 | 2 |  | 20,300 | 4 | 2 | 3 |
|                                                |                |        |          |   |   |  |        |   |   |   |
|                                                |                |        |          |   |   |  |        |   |   |   |
| ●外形寸法 タテ279(305)×ヨコ339(385)×フカサ54(55)mm 盤定格30A |                |        |          |   |   |  |        |   |   |   |



K6Y-G3 30A

|                                                |                       |          |          |   |   |  |        |   |   |   |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---|---|--|--------|---|---|---|
| ○                                              | 3P40A<br>50A<br>(OC付) | ㊦ K6Y-G3 | 露出<br>埋込 | 6 | 2 |  | 24,000 | 4 | 2 | 3 |
|                                                |                       |          |          |   |   |  |        |   |   |   |
|                                                |                       |          |          |   |   |  |        |   |   |   |
| ●外形寸法 タテ279(305)×ヨコ339(385)×フカサ54(55)mm 盤定格60A |                       |          |          |   |   |  |        |   |   |   |






K6Y-G3 40A・50A

主幹40・50Aは全電力管内向

注 ( )内の数字は埋込形の寸法です。

### 単相2線式

|                                                |                |           |    |   |   |  |  |        |   |   |    |                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|----|---|---|--|--|--------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ○                                              | 2P30A<br>(OC付) | ㊦ K2-G2Z  | 露出 | 2 | 0 |  |  | 9,700  | 2 | 0 | 10 |  |
|                                                |                |           | 埋込 |   |   |  |  |        |   |   |    |                                                                                       |
|                                                |                |           |    |   |   |  |  |        |   |   |    |                                                                                       |
| ●外形寸法 タテ199(225)×ヨコ169(215)×フカサ54(55)mm 盤定格30A |                |           |    |   |   |  |  |        |   |   |    | K2-G2Z                                                                                |
| ○                                              | 2P30A<br>(OC付) | ㊦ K2Y-G2Z | 露出 | 2 | 1 |  |  | 10,200 | 2 | 0 | 5  |  |
| ○                                              |                | ㊦ K3-G2Z  | 露出 | 3 | 0 |  |  | 11,100 | 3 | 0 |    |                                                                                       |
|                                                |                |           | 埋込 |   |   |  |  |        |   |   |    |                                                                                       |
| ●外形寸法 タテ199(225)×ヨコ204(250)×フカサ54(55)mm 盤定格30A |                |           |    |   |   |  |  |        |   |   |    | K2Y-G2Z                                                                               |
| ○                                              | 2P30A<br>(OC付) | ㊦ K3Y-G2  | 露出 | 3 | 1 |  |  | 11,450 | 3 | 0 | 5  |  |
| ○                                              |                | ㊦ K4-G2   | 露出 | 4 | 0 |  |  | 12,350 | 4 | 0 |    |                                                                                       |
|                                                |                |           | 埋込 |   |   |  |  |        |   |   |    |                                                                                       |
| ●外形寸法 タテ199(225)×ヨコ289(335)×フカサ54(55)mm 盤定格30A |                |           |    |   |   |  |  |        |   |   |    | K4-G2                                                                                 |

注 ① ○標準品 ② ㊦住宅用分電盤規格適合品(認定マーク付) ③ ( )内の数字は埋込形の寸法です。