主幹なし

中国・四国・関西
各電力管内向

単相３線式

結線は100V

受注区分	主幹	品名		分岐回路数	予備回路数			標準価格（円）	分岐2P20A 1E110V	分岐2P20A 2E110/220V	一梱入数	寸法図番号
○	主幹なし	K4	露出	4	0			6,340	3	1	5	P110 52
			埋込									
● 外形寸法 タテ199(225)×ヨコ204(250)×フカサ54(55)㎜　盤定格30A												
○	主幹なし	K4Y	露出	4	2			7,060	3	1	5	P110 54
			埋込									
○		K5Y	露出	5	1			7,940	4	1		
			埋込									
○		K6	露出	6	0			8,800	4	2		
			埋込									
● 外形寸法 タテ199(225)×ヨコ289(335)×フカサ54(55)㎜　盤定格30A												

K4


K6

注　(　)内の数字は埋込形の寸法です。

単相２線式

○	主幹なし	K2Y	露出	2	1			3,690	2	0	10	P110 51
			埋込									
○		K3	露出	3	0			4,570	3	0		
			埋込									
● 外形寸法 タテ199(225)×ヨコ169((215)×フカサ54(55)㎜　盤定格30A												

K3

注　① ○標準品　② (　)内の数字は埋込形の寸法です。

フリースペース

全電力管内向

単相３線式

○	主幹なし フリースペース付	K6Y-SP	露出	6	2			12,350	4	2	3	P111 58
			埋込									
● 外形寸法 タテ279(305)×ヨコ339(385)×フカサ54(55)㎜　盤定格60A												


K6Y-SP

注　① ○標準品　② (　)内の数字は埋込形の寸法です。