







☐ テンパール配線用しゃ断器の種類

標準品

汎用シリーズ	●配線保護専用タイプ ●配線保護・モータ保護兼用タイプ ●モータ保護専用タイプ 型式記号 B — 52C  型式記号 B — 253  型式記号 M — 3B  2A～600Aまで、家庭用、工場用、船舶用など、大小容量各種用途に応じて揃えております。 1.3A～250Aまで、配線用しゃ断器にモータ保護特性をもたせた兼用タイプです。 0.2kw(1.3A)～7.5kw(32A)まで、各種容量の電動機回路専用しゃ断器です。
高しゃ断容量シリーズ	型式記号 B — 32F(33F)  型式記号 B — 4003F  5A～4,000Aまで、汎用器種のしゃ断機構部を強化して、高しゃ断容量化したものです。大工場などで、汎用器種ではしゃ断電流が不足する場合にご使用ください。
電灯分電盤用シリーズ 協約寸法品 JEM 1292	型式記号 SE — 51(52,53,102,103)  10A～100Aまで、外形寸法、取付構造がJEM 1292による協約寸法品ですから互換性があり、分電盤の構造が統一できます。
4極シリーズ (高しゃ断容量)	型式記号 B — 54FK, B — 2004F   3相4線式電路に使用するもので、過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており、4極同時開閉のため、中性極の入れ忘れや不用意な開閉によるトラブルがありません。
耐熱シリーズ	型式記号 FB — 32(33,52,53,103)  耐熱性が要求される非常用電気回路の配・分電盤用として開発された配線用しゃ断器です。1/2火災温度曲線により、30分間加熱して、支障なく耐熱定格電流を通电しつづけます。(消防庁告示第8号)