


□ 仕様一覧表 汎用シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P, 1E, 30A		2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 2E, 30A	
電 気 方 式			1φ2W		1φ2W	1φ3W	1φ3W	1φ3W	
定 格 電 圧 (V)	A C		110		110	110 / 220	110 / 220	110 / 220	
	D C		100		100	100	100	100	
定 格 電 流 (A)			2, 3, 5	6,10, 15 20, 30	6,10, 15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30	6,10, 15, 20, 30	6, 10, 15, 20, 30	
型 式			J B — 1 Q		J B — 1 F	J B — 32 Q	J B — 32 F	J B — 32 K	
詳 細 説 明 ペ ー ジ			25		26	27	28	29	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。			安全ブレーカ		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	
									
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	110 V	1, 000	1, 500	1, 500				
		110/220 V				1, 500	1, 500	1, 500	
		460 V							
		600 V							
	D C	100 V	300	300	300	300	300	300	
		250 V							
		A	35	35	35	35	35		
		B	70	70	70	70	97		
		C	42.5	42.5	42.5	42.5	46		
		D	57.5	62.5	57.5	62.5	63.3		
基 準 温 度 (℃)			25		25	25	25	25	
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式	
端 子 カ バ ー			○			○		○	
▲ 受 注 仕 様	接続方式	裏 面 形							
		埋 込 形							
	付属	補助スイッチ							
		警報スイッチ							
		電圧引外装置							
		不足電圧引外装置							
	装置	ハンドル	ハンドル キャップ式	○			○		
		ロック装置	施錠式						
外部操作ハンドル									
接続可能最大電線 (mm ²)			8		8	8	8	8	
引 外 し 方 式			熱動電磁	熱動	熱動	熱動	熱動	熱動	
型 式 認 可 番 号			▽取得済		▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済	
重 量 (kg)			0.095		0.1	0.1	0.1	0.14	
一 梱 入 数			100		50	50	50	50	
標 準 価 格 (円)			2A, 3A, 5A 1,760		6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	6A, 10A, 30A	
			6A, 10A, 30A 910		970	1,300	1,340	1,540	
			15A, 20A 880		15A, 20A 910	15A, 20A 1,250	15A, 20A 1,310	15A, 20A 1,490	

(注) ①表示の定格電圧は、最大電圧を示します。②DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。

③110/220Vは、単相3線式回路での200V使用を示します。④▲印は受注仕様品(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです。)