



				B-53E(52E)40A以上		モーター保護兼用															
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 50A		3P, 3E, 50A		2P, 2E, 100A		3P, 3E, 100A		2P, 2E, 125A		3P, 3E, 125A		2P, 2E, 225A		3P, 3E, 225A			
電 気 方 式				1φ2W		(1φ3W), 3φ3W		1φ2W		(1φ3W), 3φ3W		1φ2W		(1φ3W), 3φ3W		1φ2W		(1φ3W), 3φ3W			
定 格 電 圧 (V)				AC		460		460		460		460		460		460					
				DC		125		250		250		250		250		250					
定 格 電 流 (A)				15, 20, 30, 40, 50		50, 60, 75, 100		125		150, 175 200, 225		150, 175 200, 225									
型 式				B-52E		B-53E		B-102E		B-103E		B-122C		B-123C		B-222C		B-223C			
詳 細 説 明 ペ ー ジ				36, 37		38, 39		40, 41		42, 43											
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。																					
				110V		5,000		7,500		10,000 / 10,000		25,000 / 22,000									
				220V		2,500		5,000		7,500 / 7,500		20,000 / 18,000									
				460V		1,500		2,500		5,000 / 5,000		10,000 / 10,000									
				600V																	
定 格 しゃ断 電 流 (A)				AC		JEM		125V		700		5,000		7,500		15,000					
				DC		JIS		250V		2,500		5,000		5,000		10,000					
 (mm)				A		70		80		90		105									
				B		105(115端子カバー付)		141(195端子カバー付)		141(161端子カバー付)		175(255端子カバー付)									
				C		49		60		68		85									
				D		69		82		90		110.5									
基 準 温 度 (°C)				40		40		40		40											
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)		圧着端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式									
端 子 カ バ ー				○		○		○		○		○		○		○		○			
▲ 注 意 事 項				接 続 方 式		裏 面 形		○		○		○		○		○		○			
				埋 込 形		○		○		○		○		○		○		○			
				補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○		○		○		○			
				警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○		○		○		○			
				電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○		○		○		○			
				不足電圧引外装置																	
				ハ ン ド ル		○															
				ロ ッ ク 装 置		○		○		○		○		○		○		○			
				外部操作ハンドル				○		○		○		○		○		○			
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm)				22		60		50		125											
引 外 し 方 式				熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁			
型 式 認 可 番 号				▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済			
重 量 (kg)				0.35		0.4		0.7		0.8		0.94		1.0		1.6		2.0			
一 梱 入 数				20		10		10		10		5		5		5		5			
標 準 価 格 (円)				4,130		5,000		12,400		13,400		20,300		22,100		28,500		31,800			

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ◎印は納期1~3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を示します。④表示の定格電圧は、最大電圧を示します。⑤DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑥定格しゃ断電流(非対称/対称)