


高しゃ断容量シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A		
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W		
定 格 電 圧 (V)		AC		600		600		600		600			
		DC		250		250		250		250			
定 格 電 流 (A)				● 5, ● 10, ● 15 ● 20, ● 30		● 5, ● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 40, ● 50		● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 50		● 15, ● 20, ● 30, ● 50 ● 60, ● 75, ● 100			
型 式				B-32F	B-33F	B-52FA	B-53FA	B-52FK	B-53FK	B-102FA	B-103FA		
詳 細 説 明 ペ ー ジ				50, 51		52, 53		54, 55		56, 57			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。 													
				 (mm)	A	52	75	65	90	75	105	65	90
					B	130		150		165		150	
					C	60		60		104		78	
					D	84		85		125		100	
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40			
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)		圧着端子方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)		圧着端子方式			
端 子 カ バ ー				○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)		○ (別売)			
注 意 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形		○		○		○		○			
		埋 込 形		○		○		○		○			
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○			
		警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○			
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○			
		不 足 電 圧 引 外 装 置				○				○			
	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式											
		ロ ッ ク 装 置 施 錠 式		○		○		○		○			
	外 部 操 作 ハ ン ド ル				○		○		○		○		
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				22		22		22		50			
引 外 し 方 式				完全電磁		完全電磁		完全電磁		熱動電磁			
型 式 認 可 番 号				▽取得済		▽取得済		▽取得済		▽取得済			
重 量 (kg)				0.43	0.6	0.7	1.0	1.8	2.3	0.9	1.2		
一 梱 入 数				1		1		1		1			
標 準 価 格 (円)				5,900	8,200	10,600	14,000	27,200	34,500	31,500	38,800		

[注] ①●印は受注品(納期2週間), ◎印は納期1~3ヶ月です。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④DC回路に使用する場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称) ⑥B-32F, B-52FA型は交流と直流で引外特性が異なります。直流の場合は、必ずご指定ください。なお、純直流、単相全波などの電源の種類を併せてご指定ください。