



電灯分電盤用シリーズ(協約寸法品 JEM1292)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				1P, 1E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 100A
電 気 方 式				1φ2W	1φ2W, 1φ3W	1φ3W, 3φ3W	1φ2W, 1φ3W
定 格 電 圧 (V)		A C		265	110/220, 265	110/220, 220	110/220, 265
		D C		110	110		110
定 格 電 流 (A)				●10, 15, 20, 30 ●40, 50	●10, 15, 20, 30 ●40, 50	15, 20, 30, ●40, 50	60, 75, 100
型 式				S E—51	S E—52	S E—53	S E—102
詳 細 説 明 ペ ー ジ				80, 81	80, 81	80, 81	82, 83
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。							
定 格 しゃ断 電 流 (A)	A C	JEM JIS	110V	5,000			
			110/220V		5,000	5,000	5,000
			265V	2,500	2,500	2,500(220V)	2,500
	D C	JEM JIS	110V	1,000	5,000		5,000
			A	25	50	75	50
			B	95	95	95	95
			C	60	60	60	60
			D	77	77	82	77
基 準 温 度 (℃)				40	40	40	40
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	線押え方式 (圧着端子使用可能)	線押え方式 (圧着端子使用可能)	圧着端子方式
端 子 カ バ ー							
注 意 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形					
		埋 込 形					
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ					
		警 報 ス イ ッ チ					
		電 圧 引 外 装 置					
		不 足 電 圧 引 外 装 置					
	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式	○	○	○	○	
	ロ ッ ク 装 置	施 錠 式					
	外 部 操 作 ハ ン ド ル						
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				22	22	22	38
引 外 し 方 式				熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
重 量 (kg)				0.14	0.29	0.46	0.35
一 梱 入 数				50	25	10	25
標 準 価 格 (円)				1,750	3,500	7,940	8,700

[注] ①●印は受注品(納期2週間)。②●印は受注仕様品(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです)。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④DC回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。