




4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 50 A	4P, 3E, 100 A	4P, 3E, 225 A	4P, 3E, 400 A
電 気 方 式				3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定 格 電 圧 (V)		AC		600	600	600	600
		DC					
定 格 電 流 (A)				●10, ●15, ●20 ●30, ●50	●15, ●20, ●30, ●50 ●60, ●75, ●100	●125, ●150 ●200, ●225	●300, ●400
型 式				B-54FK	B-104FK	B-224F	B-404F
詳 細 説 明 ペ ー ジ				84	85	86, 87	88, 89
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110 V				
			220 V	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000
		JIS	460 V	35,000 / 30,000	50,000 / 42,000	30,000 / 25,000	50,000 / 42,000
			600 V	10,000 / 10,000	15,000 / 14,000	20,000 / 18,000	25,000 / 22,000
	DC	JEM	125 V				
			JIS	250 V			
			A	140	140	145	210
			B	165	165	260	274
			C	104	104	107	103
			D	125	125	139	141
基 準 温 度 (℃)				40	40	40	40
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式
端 子 カ バ ー				○(別売)	○(別売)		
注 意 事 項	接 続 方 式	裏 面 形		○	○	○	○
		埋 込 形		○	○	○	○
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○	○	○	○
		警 報 ス イ ッ チ		○	○	○	○
		電 圧 引 外 装 置		○	○	○	○
		不 足 電 圧 引 外 装 置				○	○
	置 換 部 品	ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式				
		ロ ッ ク 装 置	施錠式	○	○	○	○
	外 部 操 作 ハ ン ド ル			○	○	○	○
接 続 可 能 最 大 電 線 (mm ²)				22	50	125	
引 外 し 方 式				完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁
型 式 認 可 番 号				▽取得済	▽取得済	▽対象外	▽対象外
重 量 (kg)				3.0	3.2	6.1	12.5
一 梱 入 数				1	1	1	1
標 準 価 格 (円)				53,100	83,100	106,000	235,000

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)。②▲印は受注仕様品(納期3週間)です。③表示の定格電圧は、最大電圧を示します。④B-1604F, B-2004Fについては、周波数(50Hz, 60Hz)をご指定ください。⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)