

汎用シリーズ

2P・2E・30AF

安全ブレーカ

JB-32F



型 式				J B — 32 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2 P ・ 2 E ・ 30 A	
電 気 方 式				1 ϕ 3 W	
基 準 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)		AC	単相3線式200V (110/220)	
			DC	100	
格	電 流 (A)			6, 10, 15 20, 30	
	しゃ断 電 流 (A)	AC	単 相 3線式 200V	1,500	
		DC	100V	300	
引 外 し 方 式				熱動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		6 A	(ϕ 1.6)	
			10 A	(ϕ 1.6)	
			15 A	(ϕ 1.6)	
			20 A	(ϕ 2.0)	
			30 A	5.5	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			15～20		
端 子 カ バ ー			な し		
端 子 構 造			ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)			0.1		
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
標 準 価 格 (円)			6A, 10A, 30A	1,340	
			15A, 20A	1,310	

(注) AC, DC共に上図動作特性を満足します。

● 端子構造

