

2P・2E・30AF

JB-32H

NK認定・ロイド登録品

NK：日本海事協会



型 式					J B - 32 H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2 P ・ 2 E ・ 30 A	
電 気 方 式					1φ2W	
基 準 温 度 (℃)					45	
定	電 圧 (V)		AC		250	
			DC		100	
	電 流 (A)			10, 15, 20, 30		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	125V	5,000	
				250V	2,500	
		JIS	DC	100V	700	
引 外 し 方 式					熱動電磁	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)					25～35	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			10 A	(φ1.6)〈2－5〉	
				15 A	(φ1.6)〈2－5〉	
				20 A	(φ2.0)〈3.5－5〉	
				30 A	5.5 〈5.5－5〉	
端 子 カ バ ー					付 属	
端 子 構 造					線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)					0.25	
型 式 認 可 番 号					▽取得済	
標 準 価 格 (円)					2,560	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子
②AC, DC共に上図動作特性を満足します。

● 端子構造

