
















高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・1600AF	3P・3E・1600AF
B-1602F	B-1603F



型 式				B-1602F	B-1603F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1600A	3P・3E・1600A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200~270	
●	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ(S)		電 圧 引 外 装 置(T)		
	警報スイッチ(P)		不足電圧引外装置(U)		
					
					
					
					
					
					
					
端 子 カ バ ー				なし	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				68	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
標 準 価 格 (円)				975,000	1,083,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。

