


4極シリーズ

4P・3E・1600AF

B-1604F



| 型 式                   |           | B-1604F     |                                                                            |
|-----------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)  |           | 4P・3E・1600A |                                                                            |
| 電 気 方 式               |           | 3φ4W        |                                                                            |
| 基 準 温 度 (℃)           |           | 40          |                                                                            |
| 定 格                   | 電 圧 (V)   | AC          | 600                                                                        |
|                       | 電 流 (A)   |             | ●1,000, ●1,200<br>●1,400, ●1,600                                           |
|                       | しゃ断電流 (A) | JEM<br>JIS  | 220V 150,000 / 125,000<br>AC 460V 100,000 / 85,000<br>600V 80,000 / 70,000 |
| 引 外 し 方 式             |           | 熱動可調整電磁     |                                                                            |
| バースタッドへの締付トルク (kg-cm) |           | 200~270     |                                                                            |
| ハンドルロック               |           | 施錠式         |                                                                            |
| ●                     | 補助スイッチ⑤   |             | 電圧引外装置①                                                                    |
|                       | 警報スイッチ⑥   |             | 不足電圧引外装置④                                                                  |
|                       |           |             |                                                                            |
| 端 子 カ バ ー             |           | なし          |                                                                            |
| 端 子 構 造               |           | 裏面バースタッド方式  |                                                                            |
| 重 量 (kg)              |           | 85          |                                                                            |
| 型 式 認 可 番 号           |           | ▽対象外        |                                                                            |
| 標 準 価 格 (円)           |           | 1,697,000   |                                                                            |

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)  
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)  
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。

