












受注仕様品

受注仕様品と受注品の違いはP115の注文方法を参照願います。

裏面形	 ●丸スタッド  ●バースタッド 漏電しゃ断器を裏面配線 で使用する場合があります。				
埋込形	 フラッシュプレート化粧板にして、しゃ断器を盤に埋込んで使用 するものです。 塗装色は、5Y7/1 5分ツヤ出し。				
ハンドルロック	 ハンドルキャップ式 漏電しゃ断器のハンドル に、プラスチック製のカ バーをかぶせて、手動に よるハンドルの操作をロ ックします。  施錠式 漏電しゃ断器のハンドル 部に、施錠棒を取り付け て、ハンドルの手動操作 を施錠用南京錠で完全に ロックします。				
端子カバー	 しゃ断器、端子の充電部分を覆う必要がある 場合に使用します。 (別売器種は仕様一覧表を参照ください)				
外部操作ハンドル	 <table><tr><td>扉インターロック付</td><td>ハンドル 扉インターロック付</td></tr><tr><td>ヒンジ形扉に取付使用 する場合、ON、 及びOFF、状態では 扉を開くことができな いようにしたインター ロック方式です。</td><td>扉インターロックの操 作ハンドルをON、 及びOFF、の状態 で施錠できる構造です。 施錠用南京錠は顧客に てご用意ください。</td></tr></table>	扉インターロック付	ハンドル 扉インターロック付	ヒンジ形扉に取付使用 する場合、ON、 及びOFF、状態では 扉を開くことができな いようにしたインター ロック方式です。	扉インターロックの操 作ハンドルをON、 及びOFF、の状態 で施錠できる構造です。 施錠用南京錠は顧客に てご用意ください。
扉インターロック付	ハンドル 扉インターロック付				
ヒンジ形扉に取付使用 する場合、ON、 及びOFF、状態では 扉を開くことができな いようにしたインター ロック方式です。	扉インターロックの操 作ハンドルをON、 及びOFF、の状態 で施錠できる構造です。 施錠用南京錠は顧客に てご用意ください。				
補助スイッチ	 しゃ断器がOFFのときにはPL₁が点灯し、 ONのときにはPL₂が点灯してしゃ断器の状態 を表示します。				
警報スイッチ	 しゃ断器がトリップしたとき(回路に事故が あったとき)のみ、PLを点灯、またはBZ を鳴らして事故の発生を表示します。				
特殊機能形	●時延形(GBLタイプ) 主回路に用いて、分岐回路に設 置した高速、高感度形ELCBとの 漏電しゃ断時間協調が取れます。 ●万能形しゃ断器(GBAタイプ) 三相電路の保護器として最適で、反相、欠 相、漏電、過負荷、短絡の保護機能を備えて います。 ●感度・時間切替形 感度電流、動作時間が独立して 3点切替でき、回路の設計変更にも 容易に応じられます。 前面コントロール、ロック機構付 ’75 電設工業展 東京電力社長賞受賞 ●過負荷・短絡・漏電・電圧不平衡保護 ●漏電・電圧不平衡保護 単相3線式回路で、中性線が断線しますと、電圧不平衡になり機器の焼損を生じます。 このような、単相3線式回路での断線状態を、速かに検出して自動しゃ断し、事故を 未然に防止します。 器種は、30AFから125AFまで7種類そろっています。 				