

協約寸法品JEM1292		GB-53E(52E)40A以上		モ ー タ 保 護 兼 用			
2P, 2E, 50A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A	2P, 2E, 75A	3P, 3E, 75A
1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W
100—200	(100/200), 200	100—200	(100/200) 200	100—200	(100/200) 200, ●415	100—200	(100/200) 200, ●415
●15, 20, 30, 50	15, 20, 30	30, 40, 50		●15, ●20, ●30, ●40, 50, 60	15, 20, 30, 40, 50, 60,	75	
30	15, 30	15, 30		30	15, 30	15, 30	
15	7.5, 15	7.5, 15		15	7.5, 15	7.5, 15	
高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	
	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)		機械式(ボタン)		機械式(ボタン)	
GB—52S	GB—33E	GB—52E	GB—53E	GB—62H	GB—63H	GB—72E	GB—73E
131	132, 133	134, 135		136, 137		138, 139	
							
5,000		2,500		2,500		5,000	
5,000							
2,500	2,500	2,500		2,500		5,000	
				2,500		2,500	
75	70	70		80		80	
95	140(150端子カバー付)	140(150端子カバー付)		175(195端子カバー付)		175(229端子カバー付)	
60	49	49		62		60	
77	69	69		87.5		82	
線押え方式 (圧着端子使用可能)	線押え方式 (圧着端子使用可能)	線押え方式 (圧着端子使用可能)		線押え方式 (圧着端子使用可能)		圧着端子方式	
○(別売)	○	○		○		○	
	○	○		○		○	
	○	○		○		○	
	○	○		○		○	
	○	○		○		○	
	○	○		○		○	
				○		○	
				○		○	
製作範囲はP113の漏電しゃ断器製作範囲(1)を参照下さい。							
22	22	22		22		60	
0.5	0.55	0.5	0.55	0.9	1.0	0.9	1.0
10	20	20		10		5	
電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁		電流動作形・熱動電磁	
▽取得済	▽取得済	▽取得済		▽取得済		▽取得済	
10, 200	9, 850	11, 100	11, 600	12, 100	12, 800	16, 800	17, 400