

GBシリーズ


全器種衝撃波不動作形

○C付

過負荷・短絡保護兼用(配線用しや断器兼用)

漏電しや断器

モ ー タ 保 護 兼 用

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 100A		3P, 3E, 100A		2P, 2E, 125A		3P, 3E, 125A		2P, 2E, 225A		3P, 3E, 225A		3P, 3E, 250A			
電 気 方 式		1φ2W		(1φ3W) 3φ3W		1φ2W		(1φ3W) 3φ3W		1φ2W		(1φ3W) 3φ3W		3φ3W			
定 格 電 圧 (V)		100—200		(100/200) 200, ●415		100—200		(100/200), 100-200 200, ●415		100—200		(100/200), 100-200 200, ●415		100—200 200, ●415			
定 格 電 流 (A)		50	60, 75, 100	50	60, 75, 100	125				150, 175 200, 225				250			
定 格 感 度 電 流 (mA)		30	15, 30	30	15, 30, 100	30, 50/100/200				30, 50/100/200				30, 100/200/500			
定 格 不 動 作 電 流 (mA)		15	7.5, 15	15	7.5, 15, 50	15, 25/50/100				15, 25/50/100				15, 50/100/250			
動 作 時 間 の 種 類 (秒)		高速形(0.1以内)				高速形(0.1以内)				高速形(0.1以内)				高速形(0.1以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)				機械式(ボタン)				機械式(ボタン)				機械式(ボタン)			
型 式		GB-102E		GB-103E		GB-122C		GB-123C		GB-222C		GB-223C		GB-253			
詳 細 説 明 ペ ー ジ		140, 141				142, 143				144, 145				146, 147			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません																	
定 格 しや断電流 (A)	AC110V	5,000				10,000/10,000				25,000/22,000							
	AC110/220V																
	AC220V	5,000				7,500/7,500				20,000/18,000				40,000/35,000			
	AC415V	2,500				5,000/5,000				10,000/10,000				20,000/18,000			
 (mm)		A	80				90				105				150		
		B	175(229端子カバー付)				200(220端子カバー付)				265(345端子カバー付)				336(396端子カバー付)		
		C	60				68				85				103		
		D	82				90				110.5				145		
端 子 構 造		圧着端子方式				圧着端子方式				圧着端子方式				圧着端子方式			
端 子 カ バ ー		○				○				○				○			
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形		○				○				○				○	
		埋 込 形		○				○				○				○	
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○				○				○				○	
		警 報 ス イ ッ チ		○				○				○				○	
		ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キ ャ ッ プ 式														
	ロ ッ ク	施 錠 式		○				○				○				○	
		外 部 操 作 ハ ン ド ル		○				○				○				○	
特 殊 機 能	感 度 切 替 形 3 点 感 度 ・ 時 間 切 替 形 電 圧 切 替 形 時 延 形		製作範囲はP113の漏電しや断器製作範囲(1)(2)を参照下さい。														
最 大 接 続 可 能 電 線 (mm)		60				50				125				150			
重 量 (kg)		0.95	1.1	1.5	1.52	3.1	3.42	6.0									
一 梱 入 数		5				5				1				1			
漏 電 検 出 方 式 ・ 過 電 流 引 外 し 方 式		電 流 動 作 形 ・ 熱 動 電 磁				電 流 動 作 形 ・ 熱 動 電 磁				電 流 動 作 形 ・ 熱 動 電 磁				電 流 動 作 形 ・ 熱 動 電 磁			
型 式 認 可 番 号		▽取得済				▽対象外				▽対象外				▽対象外			
標 準 価 格 (円)		21,900	22,900	21,900	22,900	40,300	42,100	46,000									

[注] ①●印は受注品(納期2週間)。②△印は受注仕様品, 納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです。)③100/200は, 単相3線式200V回路の使用を示します。④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。⑤受注仕様品の仕様についてはP103~P106を参照してください。