




GBシリーズ
全器種衝撃波不動作形



過負荷・短絡保護兼用 (配線用しゃ断器兼用)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P, 3E, 1200A	
電 気 方 式		3φ3W	
定 格 電 圧 (V)		200, 415	
定 格 電 流 (A)		●1,200	
定格感度電流 (mA)		200	
定格不動作電流 (mA)		100	
動作時間の種類 (秒)		高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
型 式		L G B—1203 F A	
詳 細 説 明 ペ ー ジ		158, 159	
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。			
定 格 しゃ断電流 (A)	AC110V		
	AC110/220V		
	AC220V	150,000/125,000	
	AC415V	100,000/85,000	
 (mm)		A	210
		B	410(570バー端子含む)
		C	150
		D	190
端 子 構 造		バー端子方式	
端 子 カ バ ー		○(別売)	
▲受注仕様	接続方式	裏 面 形	○
		埋 込 形	○
	付属装置	補 助 ス イ ッ チ	○
		警 報 ス イ ッ チ	○
		ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式 施錠式
		ロ ッ ク	
外部操作ハンドル	○		
特 殊 機 能	感度切替形3点感度・時間切替形電圧切替形時延形	製作範囲はP113の漏電しゃ断器製作範囲(2)を参照下さい。	
最大接続可能電線(mm)			
重 量 (kg)		26	
一 梱 入 数		1	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動可調整電磁	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
標 準 価 格 (円)		796,000	

■単三専用漏電しゃ断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P, 2E, 50A
電 気 方 式	1φ3W
定 格 電 圧 (V)	100/200
定 格 電 流 (A)	30, 40, 50
定格感度電流 (mA)	15, 30
定格不動作電流 (mA)	7.5, 15
動作時間の種数 (秒)	高速形(0.1以内)
漏 電 表 示 方 式	機械式(ボタン)
型 式	GB-53・1E
詳 細 説 明 ペ ー ジ	160
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。	
定格しゃ断電流 (A)	AC110/220V 2,500
	A 70
	B 140(150端子カバー付)
	C 49
	D 69
端 子 構 造	線押え方式 (圧着端子使用可能)
端 子 カ バ ー	○
最大接続可能電線(mm ²)	22
重 量 (kg)	0.55
一 梱 入 数	20
漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁
型 式 認 可 番 号	▽取得済
標 準 価 格 (円)	10,700

[注] ①●印は受注品(納期2週間)。②▲印は受注仕様品、納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです)。③100/200は、単相3線式200V回路の使用を示します。④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。⑤受注仕様品の仕様についてはP103～P106を参照してください。
⑥GB-1203FAは50, 60Hzをご指定ください。