


4極シリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4P, 3E, 50A	4P, 3E, 100A	4P, 3E, 225A	4P, 3E, 400A
電 気 方 式		3φ4W	3φ4W	3φ4W	3φ4W
定 格 電 圧 (V)		415	415	415	415
定 格 電 流 (A)		●15, ●20 ●30, ●50	●60, ●75, ●100	●125, ●150 ●200, ●225	●300, ●400
定格感度電流 (mA)		30	30	30	30
定格不動作電流 (mA)		15	15	15	15
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)	高速形 (0.1以内)
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)
型 式		G B—54	G B—104	G B—224	G B—404
詳 細 説 明 ペ ー ジ		161	162	163	164
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。					
定 格 しゃ断電流 (A)	A C 220V	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000	100,000 / 85,000
	A C 415V	50,000 / 42,000	50,000 / 42,000	30,000 / 25,000	40,000 / 35,000
		A	140	140	145
		B	240	240	460
		C	104	104	119
		D	125	125	155
端 子 構 造		線押え方式 (圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式	バー端子方式
端 子 カ バ ー		○ (別売)	○ (別売)		
注 意 事 項	接 続 方 式	裏 面 形	○	○	○
		埋 込 形	○	○	○
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○	○	○
		警 報 ス イ ッ チ	○	○	○
		ハ ン ド ル	○	○	○
	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式			
		ロ ッ ク 施錠式	○	○	○
様 子	外部操作ハンドル	○	○	○	
	特 殊 機 能	感度切替形3点 感度・時間切替形 電圧切替形 時 延 形	製作範囲はP114の漏電しゃ断器製作範囲を参照下さい。		
最大接続可能電線 (mm ²)		22	50	125	
重 量 (kg)		6.8	6.8	11	21.5
一 梱 入 数		1	1	1	1
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・完全電磁	電流動作形・完全電磁	電流動作形・熱動電磁	電流動作形・熱動可調整電磁
型 式 認 可 番 号		▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外
標 準 価 格 (円)		68,900	122,000	179,000	352,000

[注] ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)。②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

③定格しゃ断電流(非対称/対称)

製作範囲はP114の漏電しゃ断器製作範囲を参照下さい。