



4極シリーズ

漏電しゃ断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4 P, 3 E, 800 A	4 P, 3 E, 1000 A			
電 気 方 式			3φ4W	3φ4W			
定 格 電 圧 (V)			415	415			
定 格 電 流 (A)			●800	●1,000			
定 格 感 度 電 流 (mA)			100/200/500切替	100/200/500切替			
定格不動作電流 (mA)			50/100/250	50/100/250			
動作時間の種類 (秒)			高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)			
漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	機械式(ボタン)			
型 式			G B－804	G B－1004			
詳 細 説 明 ペ ー ジ			165	166			
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。							
定 格 断 電 流 (A)	A C 220 V		100,000/85,000	100,000/85,000			
	A C 415 V		40,000/35,000	40,000/35,000			
 (mm)			A	280			
			B	800			
			C	156			
			D	218			
端 子 構 造			バー端子方式	バー端子方式			
端 子 カ バ ー							
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形	○	○			
		埋 込 形	○	○			
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ	○	○			
		警 報 ス イ ッ チ	○	○			
		ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式 施錠式				
		ロ ッ ク		○	○		
		外部操作ハンドル	○	○			
特 殊 機 能	感 度 切 替 形 3 点 感 度 ・ 時 間 切 替 形 電 圧 切 替 形 時 延 形		製作範囲はP114の漏電しゃ断器製作範囲を参照下さい。				
最大接続可能電線(mm)							
重 量 (kg)			50	60			
一 梱 入 数			1	1			
漏電検出方式・過電流引外し方式			電流動作形・熱動可調整電磁	電流動作形・熱動可調整電磁			
型 式 認 可 番 号			▽対象外	▽対象外			
標 準 価 格 (円)			799,000	1,343,000			

〔注〕 ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)。②△印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
③定格しゃ断電流(非対称/対称)