




GTシリーズ
全器種衝撃波不動作形

OCなし

漏電保護専用形

J I S 互 換 性 形

極数(P)・フレーム(A)	2P, 30A	2P, 30A	3P, 30A	3P, 60A
電 気 方 式	1φ2W	1φ2W	(1φ3W) 3φ3W	1φ3W
定 格 電 圧 (V)	100—200	100—200	(100/200), 200	100/200
定 格 電 流 (A)	30	30	30	60
定格感度電流 (mA)	15, 30	15, 30	15, 30	15, 30
定格不動作電流 (mA)	7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15
動作時間の種類 (秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格短時間電流 (A)	1,500	1,500	1,500	2,500
型 式	GT-Z	GT-2E	GT-31E	GT-63E
詳細説明ページ	167	168	169	170
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮していません。				
	ハンダ上げ不要端子	ハンダ上げ不要端子	ハンダ上げ不要端子	
 (mm)	A	35	68	90
	B	70	70	80
	C	42.5	40	40
	D	57.5	57	57
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式 (当座金付)	ソルダーレス端子方式 (当座金付)	ソルダーレス端子方式 (当座金付)	線押え方式 (圧着端子使用可能)
端 子 カ バ ー	○	○	○	○
▲受注仕様 接続方式 裏面形 埋込形 補助スイッチ 警報スイッチ ハンドル ハンドルキャップ式 ロック 施錠式				
				○
				○
		○	○	○
最大接続可能電線 (mm)	8	8	8	22
重 量 (kg)	0.12	0.18	0.21	0.45
一 梱 入 数	50	20	20	20
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	電流動作形	電流動作形	電流動作形
型 式 認 可 番 号	▽取得済	▽取得済	▽取得済	▽取得済
標 準 価 格 (円)	3,400	3,650	5,200	10,200

[注] ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。②●印は受注品(納期2週間)。③△印は受注仕様品、納期3週間(ハンドルキャップは本社在庫しておりますので納期は手配日数のみです)。④「定格電圧と使用可能電圧範囲」についてはP101を参照ください。

漏電しゃ断器