


ボックス入シリーズ
防じん・防滴用

■ポータブル形

■鉄製ボックス入

用 途	単 相 用 携 帯 形				三 相 用 携 帯 形	単相用・三相用防じんボックス形
	過負荷・短絡保護兼用(OC付)				過負荷・短絡保護兼用(OC付)	過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
	屋 内 専 用		屋 外 兼 用		屋 外 兼 用	屋 内 専 用
内装漏電しゃ断器	GB-2E		GB-2E		GB-33E	GB-63H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 30A		2P, 2E, 30A		3P, 3E, 30A	3P, 3E, 60A
電 気 方 式						(1φ3W), 3φ3W
定 格 電 圧 (V)	100-100/200-200		100-100/200-200		200	(100/200), 200
定 格 電 流 (A)	15		15		30	内装の容量については P117を参照下さい。
定格感度電流 (mA)	15		15		30	
定格不動作電流 (mA)	7.5		7.5		15	
動作時間の種類 (秒)	高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)		高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格しゃ断電流 (A)	1,500(200V 1,000A)		1,500(200V 1,000A)		2,500	2,500
型 式	GB-P32-1	GB-P32-2	GB-P32W-1	GB-P32W-2	GB-P63W	GB-D63
詳 細 説 明 ペ ー ジ	173		174		175	176
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。						
電源側差込ゴムプラグ	2P接地極付標準品		2P接地極付標準品		3P接地極付標準品	
	125V 15A	250V 15A	125V 15A	250V 15A	250V 30A	
負 荷 側 コ ン セ ン ト	同上 4ヶ付	同上 4ヶ付	同上 2ヶ付	同上 2ヶ付	3P接地極付標準品 250V 20A 2ヶ付	
キャブタイヤケーブル	2mm ² , 3芯, 2種, 1.5m付		2mm ² , 3芯, 2種, 2m付		5.5mm ² , 4芯, 2種, 2m付	
塗 装 色	マンセル7.5BG4/1.5					
重 量 (kg)	2.9		4.2		6.0	2.6
備 考	防滴装置なし 防じんのみ		防じん, 防滴プレート付 防錆処理塗装			外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式
一 梱 入 数	1		1		1	1
標 準 価 格 (円)	16,800		22,500		33,100	21,000

[注] ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

漏電しゃ断器