


■ プラスチック製ボックス入

単相用・三相用防じんボックス形
過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
屋 内 専 用
GB-123C
3P, 3E, 125A
(1φ3W), 3φ3W
(100/200), 200
内装の容量については P118を参照下さい。
高速形(0.1以内)
7,500
GB-D123
177

マンセル7.5BG4/1.5
11.0
外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式
1
45,400

用 途	自動販売機用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス	仮設工事現場用コンセント付 漏電しゃ断器ボックス	
内装漏電しゃ断器	漏電保護専用(OCなし)	過電流保護兼用 (OC付)	漏電保護専用(OCなし)
	GT-2E	GB-2E	GT-2E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 30A	2P, 2E, 30A	2P, 30A
電 気 方 式	1φ2W	1φ2W	1φ2W
定 格 電 圧 (V)	100	100	100
定 格 電 流 (A)	30	20	30
定格感度電流 (mA)	15	15	15
定格不動作電流 (mA)	7.5	7.5	7.5
動作時間の種類 (秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
定格短時間電流 (A)	1,500	定格しゃ断電流(A) 1,500	1,500
型 式	GT-P	GB-P	GT-PK
詳 細 説 明 ペ ー ジ	178	178	178
▶外観写真は、器種ご との寸法の大小は考 慮しておりません。			
内装配線用しゃ断器	—	—	[分岐] 安全ブレーカ 2P, 1E, 20A×2
内 装 コ ン セ ン ト	2ヶ口(総容量15A)	2ヶ口 (総容量15A)	2ヶ口(総容量15A)×2
キャブタイヤケーブル	付属せず	付属せず	付属せず
ボ ッ ク ス 色	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー
重 量 (kg)	0.8	0.81	1.24
備 考			
一 梱 入 数	8	8	8
標 準 価 格 (円)	7,570	8,460	10,600