


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・400AF・OC付



GB-404




漏電しゃ断器

型 式	G B - 404	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	4 P, 3 E, 400 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	3φ4W	
定 格	電 圧 (V)	415
	電 流 (A)	●300, ●400
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	しゃ断電流(A)	AC415V 40,000/35,000
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 300A	200(200-12)
	(mm ²) 400A	100×2(100-12×2)
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	400~500	
ハンドルロック	施錠式	
● 受 注 品	補助スイッチ⑤	警報スイッチ⑥
	感度切替④	
時延③ P114の製作範囲を参照下さい。		
端 子 カ バ ー	なし(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造	バー端子方式	
重 量 (kg)	21.5	
型 式 認 可 番 号	▽対象外	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動可調整電磁	
標 準 価 格 (円)	352,000	

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)
②定格しゃ断電流(非対称/対称)
③< >は適合圧着端子

● 端子構造



動作特性曲線

