


防じん用鉄製ボックス

GB-D63



漏電
し
や
断
器

型 式		GB-D63	
用 途		屋内専用防じんボックス形	
		外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式	
ボ ッ ク ス の 材 質		鉄製	
内 装 漏 電 し や 断 器	型 式	GB-63H	
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 60A	
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
	電 気 方 式	(1 ϕ 3W), 3 ϕ 3W	
	定 格 電 圧 (V)	(100/200), 200	
	定 格 電 流 (A)	内装の容量については P117を参照下さい	
	定格感度電流 (mA)		
	定格不動作電流 (mA)		
	定格しゃ断電流(A)	AC220V	2,500
		動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)
	漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁	
塗 装 色		マンセル7.5BG 4/1.5	
重 量 (kg)		2.6	
標 準 価 格 (円)		21,000	

(注)①●印は受注品(納期2週間)
②(1 ϕ 3W)は単相3線式回路に使用可能

