


防じん・防滴用プラスチック製ボックス

GT-P

漏電
しゃ断器

型 式	GT-P
用 途	自動販売機用コンセント付漏電しゃ断器ボックス(防じん, 防滴用)
ボックスの材質	プラスチック製
型 式	GT-2E
極数(P)・フレーム(A)	2 P , 30 A
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)
定 格 電 圧 (V)	100
定 格 電 流 (A)	30
定格感度電流 (mA)	15
定格不動作電流 (mA)	7.5
定格短時間電流 (A)	1,500
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)
漏 電 検 出 方 式	電流動作形
コ ン セ ン ト	2ケ口(総容量 15A)
型 式 認 可 番 号	▽取得済
重 量 (kg)	0.8
標 準 価 格 (円)	7,570




GT-P


防じん・防滴用プラスチック製ボックス

GT-PK GB-P

型 式	GT-PK	GB-P
用 途	仮設工事現場用コンセント付漏電しゃ断器ボックス(防じん, 防滴用)	
ボックスの材質	プラスチック製	
型 式	GT-2E	GB-2E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2 P, 30A	2P, 2E, 30A
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	過電流保護兼用(OC付)
定 格 電 圧 (V)	100	100
定 格 電 流 (A)	30	20
定格感度電流 (mA)	15	15
定格不動作電流 (mA)	7.5	7.5
定格短時間電流 (A)	1,500	定格しゃ断電流1,500
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	電流動作形
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2 P, 1E, 30AF	—
定 格 電 圧 (V)	100	—
定 格 電 流 (A)	20	—
定格しゃ断電流 (A)	1,500	—
コ ン セ ン ト	2ケ口(総容量15A)×2	2ケ口(総容量15A)×1
重 量 (kg)	1.24	0.81
標 準 価 格 (円)	10,600	8,460



GT-PK



GB-P