









■受信機と変流器の互換性について


受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますので、従来のように製造番号を一致させる必要がなく、任意に組み合わせることができます。ただし、組み合わせは、指定された型式承認番号を持つものでなければなりません。また指定型式承認番号以外の製品との組み合わせや、他社製品との組み合わせはできません。

受 信 機	貫通形変流器	専用受信機	分割形変流器
 EF-2	 100A (B-30型)	 EF-4	 100A (N-30型)
 EF-4	 200A (B-40型)		 200A (N-45型)
 EF-K	 400A (S-55型)		 400A (N-65型)
	 600A (S-68型)		


計測・警報・検知器

■変流器外形寸法図


〈貫通形〉B-30




B-40, S-55, S-68



〈分割形〉N-30



N-45, N-65



■変流器外形寸法表

変 流 器			定格電流 (A)	寸 法 (mm)							2次側 接 続	型式承認 番 号	
				A	B	C	D	E	F	G			
貫 通 形	屋 外 形	B-30	100	72	42	60	30	70	80	27.5	リード線	漏変第56~4号	
		B-40	200	123	73	97	40	92	108	40		漏変第53~4号	
	屋 内 形	S-55	400	144	86	115	55	137	152	50	端 子	漏変第53~7号	
		S-68	600	164	96	136	68	137	152	50		漏変第53~8号	
分 割 形	内 形	N-30	100	84	43 ^(横) 130	30	140	155	30	漏変第54~4号			
		N-45	200	106	57	140	45	150	165			36	漏変第54~4-2号
		N-65	400	126	67	160	65	170	185			36	漏変第54~4-1号

■変流器貫通可能電線表

貫通穴径	600Vビニル 電線 (IV)		ビニル外装 ケーブル (VVケーブル)		ビニル外装 ケーブル (VVR)	
	2線	3線	2線	3線	2芯	3芯
30φ	60mm ²	50mm ²	50mm ²	38mm ²	38mm ²	38mm ²
40	125mm ²	100mm ²	100mm ²	80mm ²	100mm ²	60mm ²
55	250mm ²	200mm ²	200mm ²	150mm ²	200mm ²	150mm ²
68	400mm ²	325mm ²	325mm ²	250mm ²	325mm ²	250mm ²
30	60mm ²	50mm ²	50mm ²	38mm ²	38mm ²	38mm ²
45	150mm ²	125mm ²	125mm ²	100mm ²	100mm ²	100mm ²
65	400mm ²	325mm ²	325mm ²	250mm ²	325mm ²	250mm ²