



店舗用分電盤

主幹:配線用しゃ断器
分岐:安全ブレーカ

店舗用分電盤



■ TC1012



■ TB1024



主幹:配線用しゃ断器

〈単相3線式〉 分岐:安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色:マンセル記号 5Y 8/2

受注区分	主 幹	型 式	分 岐 回路数	予 備 回路数	標 準 価 格	分 岐 回 路		寸 法 法 (mm)			一 梱 入 数	適 用 ボ ッ ク ス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	(50 A) 3P60 A	T B6 (5) 06-6	6	6	38,500	2	4	800	400	120	1	C
●		T B6 (5) 08-4	8	4	42,000	4	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T B6 (5) 10-2	10	2	45,500	6	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T B6 (5) 12	12	0	49,300	8	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T B6 (5) 14-4	14	4	52,800	8	6	900	400	120	1	B
●		T B6 (5) 16-2	16	2	56,300	10	6	〃	〃	〃	1	〃
●		T B6 (5) 18	18	0	59,900	12	6	〃	〃	〃	1	〃
○	(75 A) 3P100 A	T B10 (7) 10-2	10	2	59,500	6	4	800	400	120	1	C
○		T B10 (7) 12	12	0	63,000	8	4	〃	〃	〃	1	〃
○		T B10 (7) 14-4	14	4	66,500	8	6	900	400	120	1	B
○		T B10 (7) 14-2	16	2	70,400	10	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T B10 (7) 18	18	0	74,000	12	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T B10 (7) 20-4	20	4	77,500	12	8	1,000	400	120	1	A
○		T B10 (7) 22-2	22	2	81,000	14	8	〃	〃	〃	1	〃
○	(150 A) 3P200 A	T B10 (7) 24	24	0	84,600	16	8	〃	〃	〃	1	〃
○		T B20 (15) 16-4	16	4	109,000	10	6	1,200	500	160	1	F
○		T B20 (15) 20	20	0	116,000	14	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T B20 (15) 24-4	24	4	124,500	16	8	1,400	500	160	1	E
○		T B20 (15) 28	28	0	131,500	20	8	〃	〃	〃	1	〃
○		T B20 (15) 32-10	32	10	139,100	22	10	1,600	500	160	1	D
○		T B20 (15) 36-6	36	6	146,200	26	10	〃	〃	〃	1	〃
○		T B20 (15) 40-2	40	2	152,000	30	10	〃	〃	〃	1	〃

主幹:カバースイッチ

〈単相3線式〉 分岐:安全ブレーカ2P20A

100V配線

塗装色:マンセル記号 5Y 8/2

受注区分	主 幹	型 式	分 岐 回路数	予 備 回路数	標 準 価 格	分 岐 回 路		寸 法 法 (mm)			一 梱 入 数	適 用 ボ ッ ク ス
						1E110V	2E110V/220V	タテ	ヨコ	フカサ		
●	3 P60 A	T C606-6	6	6	33,000	2	4	800	400	120	1	C
●		T C608-4	8	4	36,500	4	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T C610-2	10	2	40,000	6	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T C612	12	0	43,500	8	4	〃	〃	〃	1	〃
●		T C614-4	14	4	47,000	8	6	900	400	120	1	B
●		T C616-2	16	2	50,500	10	6	〃	〃	〃	1	〃
●		T C618	18	0	54,000	12	6	〃	〃	〃	1	〃
○	3P100A	T C1010-2	10	2	54,000	6	4	800	400	120	1	C
○		T C1012	12	0	57,500	8	4	〃	〃	〃	1	〃
○		T C1014-4	14	4	61,000	8	6	900	400	120	1	B
○		T C1016-2	16	2	65,100	10	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T C1018	18	0	68,700	12	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T C1020-4	20	4	72,200	12	8	1,000	400	120	1	A
○		T C1022-2	22	2	75,700	14	8	〃	〃	〃	1	〃
○	3P200 A	T C1024	24	0	79,300	16	8	〃	〃	〃	1	〃
○		T C2016-4	16	4	102,000	10	6	1,200	500	160	1	F
○		T C2020	20	0	109,000	14	6	〃	〃	〃	1	〃
○		T C2024-4	24	4	117,000	16	8	1,400	500	160	1	E
○		T C2028	28	0	124,000	20	8	〃	〃	〃	1	〃
○		T C2032-10	32	10	135,000	22	10	1,600	500	160	1	D
○		T C2036-6	36	6	142,000	26	10	〃	〃	〃	1	〃
○		T C2040-2	40	2	149,000	30	10	〃	〃	〃	1	〃

注) ①○標準品 ②●受注品 ③埋込寸法は上記寸法にタテ40mm、ヨコ40mmを加えて下さい。④主幹()内の容量は受注品です。⑤外形寸法はP279~P280を参照下さい。